

现浇预应力混凝土空心楼盖芯模箱体

产品名称	现浇预应力混凝土空心楼盖芯模箱体
公司名称	信阳市安和新型建材有限公司
价格	17.00/套
规格参数	品牌:PMX 型号:型号齐全 产地:河南/江西/湖北
公司地址	信阳市平桥区光明路东侧1号（铁路桥旁）（注册地址）
联系电话	15837622036

产品详情

[现浇预应力混凝土空心楼盖设计说明](#)

（1）本设计依据的标准：

《现浇混凝土空心楼盖技术规程》（JGJ/T268-2012）

《预应力混凝土结构设计规范》（JGJ369-2016）

《现浇混凝土空心楼盖》05SG343

《缓粘结预应力钢绞线专用粘合剂》JG/T370-2012

《缓粘结预应力钢绞线》JGJ/T369-2012

《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2014

《聚乙烯PE树脂》GB/T11115-2009

《缓粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ387-2017

（2）填充体主体材料为模具压制成型的聚苯泡沫，表观密度不得低于15kg/立方米，其燃烧性能为B2级。填充体必须每米重量小于10Kg（或者每平方米内模填充体总重量小于20kg）。填充体表面应有加强层，其强度能满足施工中操作及抗浮的要求，填充体拉至施工现场需做抽检，填充体必须满足抗压荷载静置10min的要求，即在填充体顶部10cm*10cm的加载板上施加1KN的荷载后卸载，填充体的任何一部分（包括加强层与隔离层）不得有裂纹或破损现象，沿受力方向压缩变形率 8%且大变形 10mm。填充箱中部应有漏浆孔，且漏浆孔的下部应为倒漏斗型，以保证填充材料底部混凝土的浇筑质量。填充体拉至

施工现场需做抽检，进行检测的具体试验检测标准见《现浇混凝土空心楼盖用填充体》（JC/T952-2014）

我公司主要经营现浇空心楼盖芯模、薄壁方箱、塑料模盒、密肋楼盖、塑料模壳、一次性模壳

信阳市安和新型建材有限公司主营现浇空心楼盖芯模、薄壁方箱、塑料模盒、密肋楼盖、塑料模壳、一次性模壳