

# 盆式橡胶支座GPZ ( KZ ) 0.8GD型 杭州GPZ(ii)盆式橡胶支座 规格齐全

产品名称	盆式橡胶支座GPZ ( KZ ) 0.8GD型 杭州GPZ(ii)盆式橡胶支座 规格齐全
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

5、多余灌浆料应清理干净，外露表面应拍实压平。6、支座外观不得有影响使用的外伤。7、用吊锤检查支座纵横十字线是否与支座中心线重合。用水平尺检查支座上下座板是否水平。支座安装注意事项支座的安装必须按照图纸施工，顺桥向及横桥向位置安装无误，并确保其平面位置的正确。盆式橡胶支座的性能及分类a双向活动支座：具有竖向转动和纵向与横向滑移性能，代号为SX。b单向活动支座：具有竖向转动和单一方向滑移性能，代号为DX.c固定支座：仅具有竖向转动性能，代号为GD。适用温度范围：a常温型支座：适用于-25 ~ +60 。

铅芯隔震支座的设计安装1)LRB铅芯隔震橡胶支座的规格、型号、安装位置及配件设置必须符合设计要求;2)LRB铅芯隔震橡胶支座表面完好、无缺陷，安装牢固、无松动，上下预埋板与混凝土连接紧密;3)LRB铅芯隔震橡胶支座中心的平面位置与设计位置偏差蕊5.0mm;4)LRB铅芯隔震橡胶支座中心标高与设计。那么连廊抗震钢支座有哪些作用呢。KZ抗震球型钢支座产品特点KZ抗震球型钢支座是依据GB/T《球型支座技术条件》和GB《建筑抗震设计规范》研制而的一种新型支座。KZ抗震球型钢支座的特点1、抗震球型钢支座可万向转动、承载，能很好地上部结构各种荷载所产生的反力的转动、传递、要求，保证反力合力明确、集中、安全可靠。

GPZ(II)盆式桥梁橡胶支座按照功能可以分为三种：单向活动支座(DX)、双向支座(SX)、固定支座(GD)。固定支座在各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力均不小于支座竖向承载力的10%。加5201硅脂后，常温型活动支座设计摩阻系数最小取0.03。但若桥面较宽，固定端的两个支座间距较大，横桥向伸缩值不容忽视时，固定端就不能使用固定支座，而是使用单向活动支座，将其90度置于梁下，这样既能保证纵桥向的固定作用，又能起到横桥向的活用。此外，为了减小墩台的受力，对于简支梁桥，宜将固

定支座布置在标高低的墩台上；对于连续梁桥，为使全梁的纵向变形分散在梁的两端，宜将固定支座布置在靠中间的支点处。3、在支座安装前应拆箱作检查及进行清洁。清除油污，特别是不锈钢与填充聚板的相对滑动面应用酒精仔细擦洗干净，支座其它各件也应擦洗干净，支座内不得涂刷防锈油。在安装中，要保证盆式支座的中心线与主梁中心线应重合或保持平行。