

# 中兴ZXDU68T301高频一体化直流电源48V300A电源柜参数 中兴

产品名称	中兴ZXDU68T301高频一体化直流电源48V300A电源柜参数 中兴
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU68T301
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

中兴ZXDU68T301高频一体化直流电源48V300A电源柜参数 中兴

| 交流输入采用三相五线制（L1/L2/L3/N/PE），额定相电压为220V

| 额定直流输出电压为-53.5V，可调范围为-42V-58V。

| 满配置6个ZXD2400整流器，系统大输出功率为34800W

| 机柜1600MM\*600MM\*400MM室内机柜，可选增加400mm高的顶罩或底座；机柜的顶部配置防尘盖部件

| 整流器ZXD2400开关整流器2台-6台

| 监控单元1台

| 交流防雷C级交流防雷器

| 直流应急照明可选配置，1\*16a/1p空开

| 直流防雷15ka直流防雷器

中兴ZXDU68 t301系统总体构成

ZXDU68T301系统由交流配电单元、直流配电单元、监控单元、ZXD2400开关整流器和蓄电池组成。除了蓄电池外，其他系统组件集成在ZXDU68T601系统机柜内。

## 中兴ZXDU68 T301,中兴T301系统机柜

| 机柜的高度为1600mm。在加配400mm高的顶罩或底座后，整机高度达到2000mm（顶罩和底座为可选配件）。

| 机柜的顶部配置防尘盖，防尘盖由多个防尘盖单元拼装组成。

| 机柜的后部配置4块盖板。盖板和机柜的前门上分布有散热孔。

## 中兴ZXDU68 T301,中兴T301系统内部总体结构

| 配电单元内的组件布局根据用户需求灵活调整。

| 多配置12台ZXD2400开关整流器。标准机架配置2层整流器托架，提供10个整流器槽位。第3层整流器托架支持现场扩容，用于安装\*\*1-2个开关整流器。

| 打开监控单元上方的盖板，可见到SIB板（SignalInterfaceBoard）和IP通讯组件。IP通讯组件为可选配件，由MPB板（ModemPowerBoard）和IP卡组成。

## 中兴T301工作模式

ZXDU68 T301系统支持以下3种工作模式，默认的工作模式为节能模式。

### | 节能模式

节能模式下有5种工作状态，包括自动节能、自动非节能、暂时非节能、\*\*非节能和人工维护检测。默认的节能方式是自动节能。

### | 安全模式

### | \*\*模式

任何一种工作模式下，当负载电流大于所有开启的整流器的额定电流之和时，整流器限流降压，从而导致蓄电池放电。