

铁路信号专用电源 变压变频电源

产品名称	铁路信号专用电源 变压变频电源
公司名称	山东精久科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:变压变频电源 品牌:精久 型号:JTLY
公司地址	济南市市中区英雄山路84号鲁润名商广场C-1-602室
联系电话	0531-82863856

产品详情

类型	变压变频电源	品牌	精久
型号	JTLY		

输入电压在304v ~ 437v(线电压)、176v ~ 253v(相电压)范围内变化时，确保输出电压为380v/220v ± 2%，频率为50hz；零切换逆变电源，故障及输出电压超出 ± 10%时，切断输出电压并转换到原输入电源，保证对设备连续供电；零切换逆变电源出现故障时，具有报警提示；在外网断相或其中一路断电时，能确保输出电压不间断并保证输出电压在指标范围内(380v/220v ± 2%)；单机对地绝缘电阻不小于20m。

型号		25hz铁路信号电源
交流输入	电压	220vac + 20%、- 25%
	频率	50hz ± 5%
系统输出	额定容量	轨道1200va 局部800va
	额定频率	25hz
	额定电压	轨道220v 局部110v
	电压稳定度	± 1%
相位角		局部恒超前轨道90°
频率稳定度		± 0.01%

相位角精度	$\pm 2^\circ$
总谐波含量	< 3% (其中50hz含量不大于2%，阻性负载测试)
稳定时间	< 0.2s
装置过载能力	120% 10分钟 150% 10秒钟
整机启动时间	0.5s
效率	总效率 > 80% (在满载和 $\cos \phi = 0.8$ 的情况下)
保护功能	输出过流、过压、内部过温可靠保护、自动恢复
抗电强度	输入对输出、输出之间、主回路对地(机壳)能经受50hz、有效值1500V工频电压，一分钟无击穿、闪络现象
噪声水平	60db
环境温度	- 5 ~ 40
相对湿度	90% (25℃)
保护等级	ip30