

6寸电启动柴油自吸水泵参数图片

产品名称	6寸电启动柴油自吸水泵参数图片
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO-60EW 口径:150mm 扬程:28米
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

6寸电启动柴油自吸水泵参数图片 采用高压铸造铝合金壳体，高质量的密封装置。广泛适用于高低送水，庭院井抽，园林灌溉，工程施工，地下室下水沟排水，农田灌溉。动力采用全铜装置，延长使用寿命，更耐用；我们以诚信赢得信赖，以服务赢得品牌，以质量赢得一切，大泽动力，无处不在，为了给大家一个安全可靠的发电机，我公司无时无刻都在关注着广大群众，给大家提供优质的服务，在各省的省会都设有维修点，可以享受到保证的优质服务，一切尽在大泽，大泽给大家关爱，关爱无处不在，只要你相信我们，我们会陪在你身边。为你倾注我们的服务。大泽，向业界宣告，为爱画上一个圆满的句号。

产品型号： TO-60EW

进水口直径 6寸150MM

出水口直径 6寸150MM

标准流量 150m³/h（每小时150立方米）

流量 170m³/h

扬程 28M

吸程 8M

额定转速 3000rpm

耗油量 245g/kw.h

动力型号 ET1V90F(A级)

水泵出水口 扣形式：法兰连接，螺栓孔径

发动机形式 单缸，四冲程，柴油发动机

缸径X行程 88*75

排量 500CC

额定功率 12KW

使用燃料 柴油

冷却方式 强制风冷

润滑系统 飞溅式，强制润滑

机油容量 1.65L

油箱容积 20L

启动方式 手/电启动

运行时间 10-15h

净重 110公斤

外形尺寸 800*630*760MM

根据反馈原理：要想维持一个物理量不变或基本不变，就应该引这个物理量与恒值比较，形成闭环系统。我们要想保持水压的恒定，因此就必须引入水压反馈值与给定值比较，从而形成闭环系统。但被控制的系统特点是非线性、大惯性的系统，在压力波动较大时使用模糊控制，以加快响应速度；在压力范围较小时采用PID来保持静态精度。这通过PLC加智能仪表可实现该算法，同时对PLC的编程来实现泵的工频与变频之间的切换。实践证明，使用这种方法是可行的，而且造价也不高。

要想维持供水网的压力不变，根据反馈定理在管网系统的管理上安装了压力变送器作为反馈元件，由于供水系统管道长、管径大，管网的充压都较慢，故系统是一个大滞后系统，不易直接采用PID调节器进行控制，而采用PLC参与控制的方式来实现对控制系统调节作用。