

小型手起动2寸柴油自吸清水泵

产品名称	小型手起动2寸柴油自吸清水泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO-20EW 进水口:50mm 出水口:50mm
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

2寸柴油自吸水泵

大泽柴油水泵

优异的经济性能

水泵采用大泽发动系列作为动力。无论是风冷柴油机系列，还是OHV柴油机系列，都具有的经济机油及燃油耗。

轻便

殊的合金机架结构，显著降低了整机重量，便于操作。

高压、高扬程

性能优异的高效叶轮保证了长距离、高扬程供水。

耐用

高质量的机械密封性能使得机组的使用寿命更长久。

易保养

用户只需拧开几只螺栓忌清洁泵体内部及泵壳。

产品型号 TO-20EW

进水口直径 2寸50mm

出水口直径 2寸50mm

扬程 23m

吸程 7m

流量 50m³/h

启动方式 手启动

燃油箱容积 4L

净重 36KG

尺寸 505*425*530mm

动力型号 170F型

型式 单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式

转速 3600rpm

额定功率 3KW

缸径*行程 70*55mm

排量 211cc

水泵启动和停机、阀门启闭、工况改变以及事故紧急停机等动态过渡过程造成的输水管道内压力急剧变化和水锤作用等，也常常导致泵房和机组产生振动，水工及其它方面机组进水流道设计不合理或与机组不配套、水泵淹没深度不当，以及机组启动和停机顺序不合理等，都会使进水条件恶化，产生漩涡，诱发汽蚀或加重机组及泵房振动。采用破坏虹吸真空断流的机组在启动时，若驼峰段空气挟带困难，形成虹吸时间过长；拍门断流的机组拍门设计不合理，时开时闭，不断撞击拍门座；支撑水泵和电机的基础发生不均匀沉陷或基础的刚性较差等原因，也都会导致机组发生振动。水泵的选择水泵的选择水泵的选择水泵的选择认清咨询老用户用户选择水泵时，好是到农机部门认可的销售点，一定要认清生产。