

加纤30%低异向性PC 嘉兴帝人 G-3430H

产品名称	加纤30%低异向性PC 嘉兴帝人 G-3430H
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:加纤30%低异向性 型号:G-3430H 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

加纤30%低异向性PC 嘉兴帝人 G-3430H

PC-EGN2010KR主要性能：10%玻纤、阻燃剂、磷含量低到无、无溴、高流动性、阻燃性能。主要参数：缺口冲击强度（23℃）6.0kJ/m²、热变形温度140℃、阻燃等级（1.50mm）V0。 PC-EGN2020KR主要性能：20%玻纤、阻燃剂、磷含量低到无、无溴、流动性高、阻燃性能。主要参数：缺口冲击强度（23℃）7.0kJ/m²、热变形温度141℃、阻燃等级（1.50mm）V0。 PC-ML300主要性能：低粘度。主要参数：熔流率16g/10min、缺口冲击强度（23℃）64kJ/m²、热变形温度139℃。 PC-URZ2502主要性能：阻燃剂、High Reflectivity（高反射性）。主要参数：熔流率20g/10min、缺口冲击强度50kJ/m²、热变形温度127℃、阻燃等级V0。主要用途：LCD应用。

PC日本帝人LN-2250

PC日本帝人ML-1103

PC日本帝人MN-3600

PC日本帝人3310M BK

PC日本帝人ES2000B

PC日本帝人G-1030-MC

PC日本帝人G-3120PH

PC日本帝人G-3410H

