

灰色1.8厚全瓷生态地铺石生产厂家

产品名称	灰色1.8厚全瓷生态地铺石生产厂家
公司名称	鹤壁市山城区盛通陶瓷建材厂
价格	7.80/片
规格参数	规格:300 × 600 颜色:灰色 产地:河南
公司地址	河南省鹤壁市山城区朝阳街东段与前进路交叉口 向东500米路南
联系电话	15660610790

产品详情

广场砖属于耐磨砖的一种。主要用于休闲广场、市政工程、园林绿化、屋顶美观、花园阳台、商场超市、学校医院、汽车4S店等人流量众多的公共场合。其砖体色彩简单，砖面体积小，多采用凹凸面的形式。具有防滑、耐磨、修补方便的特点。

广场砖按设计尺寸划好线，划线时需预留间缝，间缝一般为5mm-12mm为宜。铺贴应在基底凝实后进行，在铺贴过程中应用手轻轻推放，使砖底与铺贴面平衡，便于排出气泡，然后用木质锤轻敲砖面，让砖底能全面吃浆，以免产生空鼓现象;再用木质锤把砖面敲至平整，同时用水平尺测量，确保广场砖铺贴水平。边铺贴，边勾缝，用水泥砂浆勾缝，也可根据需求加入彩色添加剂勾缝。一般间缝宽度5-12mm，深度2mm;坚实的基层和饱满的勾缝能让广场砖更经久耐用，避免使用过程中脱落及破裂。

地铺石铺装工程中，铺装材料准备工作较大，为此在确定方案时应根据铺装广场的实际尺寸进行图上放样，确定方案中边角的方案调节问题及广场与园路交接处的过渡方案，然后再确定各种花岗石的数量及边角料规格、数量。因为在实际施工中，往往会遇到上列问题。将粗砂或灰土(石灰剂量8—12%)均匀撒在碎石上，用扫帚扫入碎石缝里，然后用洒水车或喷壶均匀洒一次水。水流冲出的空隙再以砂或灰土补充，至不再有空隙并露出碎石尖为止。用10—12吨压路机继续碾压，碾速稍快，每分钟60—70m，一般碾4—6遍(视碎石软硬而定)，切忌碾压过多，以免石料过于破碎。

