JDX2400-OA-3-CA增益适中的2.4G频率WIFI天线

产品名称	JDX2400-OA-3-CA增益适中的2.4G频率WIFI天线
公司名称	深圳市安立信通信技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JDX 型号:JDX2400-OA-3-CA天线 增益:3
公司地址	中国 广东 深圳市 南山区西丽阳光工业区莱玮斯工业厂房5D（创盛楼）
联系电话	86 0755 81795178/81795177-822 13823527826

产品详情

品牌	JDX	型号	JDX2400-OA-3-CA天线
增益	3	频率范围	2400-2500（MHz）
输出阻抗	50（Ω）	驻波比≤	2（dB）
工作电压	直流（V）		

供应jdx2400-oa-3-ca增益适中的2.4g频率wifi天线

一款用在2.4ghz频段的适中增益天线，它可以用在无线上网卡，无线路由器，安防监控，2.4g无绳电话机，2.4g图像数据传输等设备。

它的辐射性能好，在结构特点上，该天线整体外观美观，具有流线形外观。天线橡皮套与可折叠弯头件采用卡槽结构，天线外壳（橡皮套等）模具在台资企业开模，并注塑零件。使得天线橡皮套连接看不到缝隙。比一般的外壳高档很多。

公司承诺保证：公司的每一个天线经得起你的质量检验。在正常使用下，公司产品如出现质量问题，1个月内包换，一年内免费提供维护。产品终身提供维护服务。

金达翔公司希望利用公司专业的天线队伍为你提供：天线采购选型，天线使用技术问题和解决方案。

电话：13823527826

邮箱：alx@szalx.com

qq: 945261966

jdx2400-oa-3-ca主要技术参数	
频率范围frequency range(mhz)	2400-2500
增益gain(dbi)	3±0.5
驻波比 v.s.w.r	＜2
极化 polarization	垂直 vertical
水平波束宽度 horizontal-3db beamwidth(°)	360
垂直波束宽度 vertical-3db beamwidth(°)	60
输入阻抗 impedance(ω)	50
接头形式 connector type	rg1.13/rg178coaxial-cable
雷电保护 lightning protection	直流接地direct ground
最大功率 maximum input power(w)	50
天线尺寸 dimension(mm)	￠10x104
天线罩颜色 radome color	黑色（block）/白色(white)
重量 weight(g)	5
工作温度 operating temperature(℃)	-35~+70
产品说明：适用于wlan或wi-fi2.4ghz系统的终端设备	