

# 矿用马丽散封孔材料

产品名称	矿用马丽散封孔材料
公司名称	济宁展翔工程机械有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	品牌:展翔 型号:zxx 产地:山东济宁
公司地址	山东济宁高新区
联系电话	0537-2330797 13583769796

## 产品详情

矿用封孔材料 产品概述速立封是一种有机高分子双液型（A/B组份）发泡/封闭型注浆材料，具有起发时间可调用于封堵瓦斯抽放孔、封堵漏风等。现场使用时，只要将A组分和B组分以体积比1：1通过双液注浆泵自动混合。2.无溶剂、气味低、高闪点、阻燃性好、施工时不产生有害气体，特别适合密闭巷道中施工。3.对岩层、混凝土孔等封堵区域。性能指标(实验室数据，实际应用中受压力、温度等因素影响而变化)项目指标 A组分 B组分  
棕色透明液体 粘度（mPa·s） 150~450 200~250 闪点（°C） >200 >200 密度（kg/m<sup>3</sup>） 1170±10 1210±10  
A组分：B组分=1：1 最高反应温度（°C） 140 开始发泡时间（s） 20~240 终止发泡时间(s) 45~400 发泡倍数（倍）  
满足 MT113-1995标准使用方法1.

现场无需进行浆液配制，只需将A、B组份分别接入注浆泵进浆系统，调节体积比以1：1的比例进料，通过静态两个组分在相应环境温度下放置12小时以上。现场物料温度、环境水分、混和条件等可能对浆液固化时间、倍率