

马丽散堵水材料 聚氨酯马丽散

产品名称	马丽散堵水材料 聚氨酯马丽散
公司名称	济宁展翔工程机械有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	品牌:展翔 型号:zx 产地:山东济宁
公司地址	山东济宁高新区
联系电话	0537-2330797 13583769796

产品详情

矿用堵水材料产品描述速立堵是一种有机高分子双液型（A/B组份）注浆材料，浆液流动性好，在水中能够迅速渗透至岩层深部微细裂隙内，可有效地对有水环境破碎围岩及煤层进行加固。具有强度高、粘结性强、凝固时间短等特点，能使岩层的涌水快速封堵。产品特点 1.在大量水中及水流湍急的情况下能够迅速高强度固化。2.无溶剂、内部温度低，凝固体具有一定韧性，能充分适应岩体和煤层的变形，一旦固结，迅速使破碎基体得到补强。适用范围1、矿山壁堵漏，煤炭开采中的选择性堵水及矿井中涌水止水加固等。3、特别适用于大量涌水环境中堵漏加固。性能指标浆液性能 A组份 B组份 外观 无色至淡黄色透明液体 棕色透明液体 粘度（mPa·s） 30~>200 密度（kg/m³） 1150±10 1210±10 反应性能 使用比例(体积比) A组分：B组分 = 1:1 凝胶时间（s） 10~200 15 内部最高反应温度（℃） 140 抗压强度（MPa） 55 粘结强度 干粘结（MPa） 5 湿粘结（MPa） 2.5 现场无需进行浆液配制，只需将A、B组份分别接入注浆泵进浆系统，调节体积比以1：1的比例进料，通过静态注浆前，宜将两个组分在相应环境温度下放置12小时以上。现场物料温度、环境水分、混和条件等可能对浆液