

快速喷涂堵漏风材料

产品名称	快速喷涂堵漏风材料
公司名称	济宁展翔工程机械有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	品牌:展翔 型号:zx 产地:山东济宁
公司地址	山东济宁高新区
联系电话	0537-2330797 13583769796

产品详情

快速喷涂堵漏风材料产品概述速立凝是一种有机高分子双液型（A/B组份）快速发泡注浆材料，具有内部温度低、井下巷道快速密封、密封快速构建防护层等。使用只要将A组分和B组分以体积比1：1通过充分混合后喷涂施工，效率降低综合成本。2.无溶剂、高闪点，特别适合快速巷道表面喷涂防漏风、封堵瓦斯等。3.对岩层、混凝土等施工掘进巷道的使用，煤矿井下在掘进时由于瓦斯会出现大面积，不规则的渗透，快速喷涂巷道表面可封堵瓦斯，煤柱表面喷涂，以防止采空区和采区之间漏风引起煤层自燃及有害气体泄露。性能指标(实验室数据，实际应用指标)

A组分 B组分浆液性能 外观 无色透明至淡黄色液体 深棕色液体 粘度 (mPa·s) 150~300 200~250 闪点 1180±10 1210±10 反应性能 使用比例(体积比) A组分：B组分=1：1 最高反应温度() < 140 开始发泡时间 (s) 30 20 阻燃 抗静电 性能 满足 MT113-1995标准 抗压强度 抗压应变10%，kPa 280 尺寸稳定性 (70 ± 2, 48h)

现场无需进行浆液配制，只需将A、B组份分别接入注浆泵进浆系统，调节体积比1：1，通过静态混合器自动混注浆前，宜将两个组分在相应环境温度下放置12小时以上。现场物料温度、环境水分、混和条件等可能对浆液