

EL柔性霓虹灯线 城市景观照明材料

产品名称	EL柔性霓虹灯线 城市景观照明材料
公司名称	上海科炎光电技术有限公司
价格	6.00/米
规格参数	是否提供加工定制:是 材质:塑料 额定功率:0.4 (W)
公司地址	上海市松江区洞泾镇洞舟路8号8栋
联系电话	021-57767561-610 13918515163

产品详情

是否提供加工定制	是	材质	塑料
额定功率	0.4 (W)	额定电压	130 (V)

直径 : 1.2, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0mm

颜色:红,蓝,绿,黄,橙,透明,白

形状:圆,方,扁边,双色,三色

最大连续长度:100m 工作电流 6 ma/m 功率0.4 w/m

电容4.6nf/m 抗拉力 < 1 kg 发光强度 30-100cd/m²

线体工作条件范围: ac 80-150v 50-4000hz

最佳线体工作条件 : ac 110v 1000-2000hz

用户常用工作条件 : ac220 , ac110 , dc3v , dc6v , dc12v , dc24v

环境极限温度: -40度 到 +60度

平均使用寿命3000-5000小时

其它规格,颜色,形状,工作条件等特殊要求,需预约订购

其它相关配套产品

1. 防水接头 1.5x4.0(cm) ,非防水接头
2. 固定线塑料粘帖胶卡 体积 2.5x1.5x1.0(cm) 白色塑料
3. 胶水 1.7x5.0(cm) 数量 3ml
4. 白色尼龙拉带
5. 电源变压器,主要配合直流驱动器使用 ,6.0x7.0x5.0(cm)
电流500-800ma,ac110-220v(输入)转变为dc12v(输出) 重量270-300g
- 6 . 多连接