

# 西宁市背贴式橡胶止水带EP300x6

产品名称	西宁市背贴式橡胶止水带EP300x6
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

橡胶止水zui大的特点就是防止建筑物渗水漏水，其原料以天然橡胶或合成胶为主，三元乙丙橡胶止水带具有耐候、耐臭氧、耐化学腐蚀性能优异等特点。三元乙丙再生胶保留了原胶压缩永jiu变形是衡量EPDM橡胶止水带质量的重要指标，过氧化物硫化胶压缩永jiu变形低，在140 的温度下进行硫化时，过氧化物硫化的EPDM胶料热空气老化后的硬度变化比其他硫化体系小。因此使用三元乙丙橡胶/再生胶并用胶生产橡胶止水带时，过氧化物硫化体系是个不错的选择。

一般情况下，当过氧化物用量在4—6份时，胶料的压缩永jiu变形可以满足相关技术标准。当三元乙丙橡胶止水带配方中过氧化物用量控制在5份左右时，在140 的温度下，需要20分钟左右可以完成整个HYL21Y4YEEYC硫化过程，很明显这对生产效率更有利。在实际生产中，硫化工艺条件影响橡胶止水带指标，适当提高硫化温度可以改善EPDM胶料压缩永jiu变形。

大部分特性，可与原胶并用生产性能更高的止水带，也可与LDPE共混制备综合性能更好、成本更低的橡胶止水带。在含三元乙丙再生胶的橡胶止水带配方中，硫化体系直接决定止水带的使用性能与寿命。下面小编与你一起聊聊三元乙丙再生胶生产橡胶止水带配方硫化体系设计要领。

外贴式橡胶止水带是指单面带有凸起立楞的橡胶止水带，因外贴式橡胶止水带正面带楞背贴是平面，所以称为背贴式橡胶止水带。因安装位置是贴在混凝土外面，所以也称外置式橡胶止水带。外贴式橡胶止水带也是工程中常用一种橡胶止水带。

### 外贴式橡胶止水带立楞的作用

外贴式橡胶止水带立楞的作用是楞与模筑混凝土之间的密实咬合能起到密封止水的作用，还有就是可以固定注浆管，可以在外贴式橡胶止水带末端立楞的内部底部固定注浆管，固定注浆管的作用是利用注浆管表面跟出浆孔将浆液填充在外贴式橡胶止水带立楞与混凝土的空隙中，可以达到密封止水的效果，注

浆液推荐大家选用水泥浆液，这个不是非选项，也可以用化学浆液。目地是让外贴式橡胶止水带能够同时起到防水封闭的作用。

外贴式橡胶止水带的使用地点很多，例如EB型外贴式橡胶止水带常用于工程中的变形量较大的伸缩缝、沉降缝。因为EB型外贴式橡胶止水带的中间孔有弹性变形的作用，能适应混凝土伸缩变形的能力。外贴式橡胶止水带可用于建筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧也就是迎水面的止水材料。这也是外贴式橡胶止水带的名字由来。

在工程建筑施工中，防水一直是非常重要的一个版块。在不同的地方，使用到的防水材料与防水工艺有很大的差异。止水条与止水带是在工程建设中比较常用的工程防水材料，一字之差，这可是两个差异很大的材料。zui近就有很多朋友将止水条与止水带这两种工程材料混为一谈了，加之它们都是长条状的，就更难分清。但是止水条与止水带是两种不同的防水材料，在止水原理、适用范围、施工方式、各自的优缺点都不同。