

阻燃加10%纤PC 日本三菱 GS2020MLR

产品名称	阻燃加10%纤PC 日本三菱 GS2020MLR
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:阻燃加10%纤 型号:GS2020MLR 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

阻燃加10%纤PC 日本三菱 GS2020MLR

Panlite GN-3610Z PC 刚性，高; 无溴; 磷含量，低（到无）; 耐气候影响性能良好; 良好的抗蠕变性; 阻燃性 工业应用; 电气/电子应用领域; 电气元件

Panlite GN-3610ZL PC 刚性，高; 无溴; 流动性高; 磷含量，低（到无）; 耐气候影响性能良好; 良好的抗蠕变性; 阻燃性 工业应用; 电气/电子应用领域; 电气元件

PC(聚碳酸酯)7020HF2/三菱工程塑料 注塑重要参数：熔体流动速率:24 g/10min密度:1.2 g/cm³吸水率:0.24 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:9

PC(聚碳酸酯)7022L1/三菱工程塑料 注塑重要参数：密度:1.2 g/cm³吸水率:0.15 %成型收缩率:0.6 %拉伸强度:60.8 MPa断裂伸长率:110 %