

## 高冲击耐热PC 韩国LG 1300-30

产品名称	高冲击耐热PC 韩国LG 1300-30
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:高冲击耐热 型号:1300-30 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

高冲击耐热PC 韩国LG 1300-30

PC(聚碳酸酯)DS3002R 7031A/三菱工程塑料重要参数：熔体流动速率:19 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.24 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:9

PC(聚碳酸酯)DS3002R 7051A/三菱工程塑料重要参数：熔体流动速率:19 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.24 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:8

供应PC 美国GE 243R、223R、143R 供应PC 美国GE LS2 汽车灯专用 V-2 供应PC 日本三菱 FPR3500防火阻燃 供应PC 德国拜耳 3103中高分子量，注射或挤塑成型 供应PC 德国拜耳 6485 V-0 供应PC 日本帝人L-1250Z 供应PC日本三菱 7025M10、7025MR 供应PC日本三菱 S3000VR、S3000UR