300/500 V SIHF 耐高温硅橡胶电缆

| 产品名称 | 300/500 V SIHF 耐高温硅橡胶电缆 |
|------|---------------------------|
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆有限公司 |
| 价格 | 5.21/米 |
| 规格参数 | 品牌:埃因 型号:SIHF 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号 |
| 联系电话 | 18930108807 18930108807 |

产品详情

HIFLEX SIHF耐高温硅橡胶电缆

应用范围

这种硅橡胶绝缘柔性多芯耐高电缆应用在链接移动设备上,稳定在-60 到+180 之间,短时温度可达+2 00 。该电缆应用于承受较低机械力对高温低温有要求的场合,如大功率照明设备、聚光灯、变压器工厂、铸造厂、炼钢厂、工业焚烧炉、造船、冷冻厂、驱动系统工程、煤炭工业、特种汽车及化学和陶瓷工业、桑拿间等。

技术参数 电缆结构 应用和特性

工作电压: Uo/U 300/500 V

测试电压: 2000 V

绝缘电阻: 200 MOhm x km

弯曲半径:15x电缆外径

使用温度: - 50° C到+180° C

短时间可达+200°C

阻燃标准: IEC 60332-1

燃烧气体腐蚀性(无卤):试验方法按照 IEC 60754-1 /IEC

60754-2的规定

多股细镀锡铜丝导体

导体结构 按照VDE 0295 第 5类 / IEC 60228 第5类

硅橡胶芯线绝缘

芯线颜色,5芯及以下彩色芯线,符合VDE 0293标准,6芯及以上:黑色芯线,白色数字连续打标

黄-绿接地芯线(3芯及3芯以上)

线芯以节距绞合成缆

硅橡胶外护套

护套颜色:棕红色

硅橡胶电缆用于高低温区域的 特种电缆

,它们在温度达到+180°C时具有耐热性,短时间运行可以达到+200°C,好用于冶金,钢铁厂,热轧, 焦化厂,铸造厂,水泥厂,玻璃工业等无卤要求场合。

特殊的外护套,可以使他可以抵抗高分子油、动物植物油脂、酒精、弱酸弱碱、氧化物,盐水、氧气,可塑剂,氯化联苯等。具有高闪点或燃点的优点。由于线芯绝缘有弹性特征,它们可以用于柔性连接电缆。