

无锡市石材密封胶耐污染性检测

产品名称	无锡市石材密封胶耐污染性检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

硅酮结构密封胶

物理性能

邵氏硬度、拉伸粘结性

密封胶2支；若双组份，

各取1斤。

硅酮耐候密封胶

定伸粘结性、拉伸模量、弹性恢复率

密封胶2支。

硅酮结构、

耐候密封胶

相容性检测、粘结性

基材规格：铝材规格250mm，共4条；其他板材规格250mm × 75mm，共4块。

密封胶：每种胶2支。

泡沫棒、双面胶各1m。

石材密封胶

污染性

密封胶2支；基材25mm × 25mm × 75mm 24块。

硅酮密封胶需要做粘接性试验检验。试验不仅能测定胶粘剂的本身强度，而且还能评价粘接技术、表面清洁抄、表面处理的有效性、表面腐蚀、胶袭粘剂涂布、胶层厚度和固化条件等重要的问题。

- (1)性能比较(拉伸、剪切、剥离、弯曲、冲击和劈裂强度；耐久性、疲劳、耐环境性和传导性等)。
- (2)对每批胶粘剂进行质量检查、确定是否达到标准要求。
- (3)检验表面及其处理的有效性。
- (4)确定对预测性能有用的参数(固化条件、干燥2113条件、胶层厚度等)。