

360芯不锈钢光缆交接箱 HF-GXF360-VII

产品名称	360芯不锈钢光缆交接箱 HF-GXF360-VII
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

360芯不锈钢光缆交接箱 HF-GXF360-VII360芯不锈钢光缆交接箱 HF-GXF360-VII360芯不锈钢光缆交接箱 HF-GXF360-VII

弘福通信三网合一光交箱产品技术特点

- 1) 高密度、大容量，应用范围广阔；
- 2) “即插即用型分光器”设计，减少初期投资，解决光分路器的管理与扩容；
- 3) 采用免跳纤的设计理念（尾纤型光分路器的应用理念），即减少配纤适配器和跳纤，又减少通信故障点和插损，提升网络安全；
- 4) 连接方便，路由检查快捷，维护界面清晰；
- 5) “停车场”式概念，为“预连接”的光纤提供保护管理，便于业务管理；其存纤方式可根据用户需要作盒式存纤，也可作适配器对应存纤；
- 6) 线缆管理，全程的半径保护与余纤存储；
- 7) 封闭机箱，防尘，外形美观；
- 8) 规范，满足光纤弯曲半径大于30mm；
- 9) 同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需要；
- 10) 具有安全、可靠的光纤存储、保护功能；
- 11) 标识清楚，每芯光纤的接续和分配有明显的标识；

12) 模块化设计，每个模块均可单独取出，便于施工和维护；

传统光缆交接箱

一、产品特性

高强度的SMC箱体结构，耐候、抗腐蚀性能强

箱门三点锁定，门铰链内置，有效防盗防破坏

托盘式终接单元，模块化设计，方便系统扩容和安装

可靠的光缆引入、固定保护装置，适用于非带状光缆及带状光缆

适用于FC、SC、LC、ST等多种适配器的安装

全程曲率半径大于37.5mm订购指

二、室外光缆交接箱产品描述

GXF05系列光缆交接箱是用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备，用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。