

喷塑护栏防盗螺丝|镀锌防盗护栏螺栓|高速公路护栏防盗螺栓

产品名称	喷塑护栏防盗螺丝 镀锌防盗护栏螺栓 高速公路护栏防盗螺栓
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:永睿 型号:M24 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

产品详情

波形护栏是一种为公路防撞而设施，是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。一般为镀锌钢板加工而成，根据公路等级不同而采用不同的规格。

波形护栏板检测标准分为原材料检测标准和防腐层检测标准。根据国家GB/T31439.1-2015原材料检测标准规定波形护栏板黑件厚度为3.0mm和4.0mm，防腐处理后成型护栏板基板的实测厚度应分别不小于2.95mm和3.95mm，平均厚度应分别不小于3.0mm和4.0mm。根据GB/T18226-2015防腐层检测标准，按照不同的材质而不同。

GB/T18226-2015防腐层检测标准

1、热浸镀锌涂层

钢板和立柱：平均镀锌层附着量 $600\text{g}/\text{m}^2$ ，平均镀锌层厚度 $84\mu\text{m}$

连接件/紧固件：平均镀锌层附着量 $350\text{g}/\text{m}^2$ ，平均镀锌层厚度 $49\mu\text{m}$

2、热浸镀锌涂层+静电喷涂聚酯涂层

钢板和立柱：平均镀锌层附着量 $275\text{g}/\text{m}^2$ ，平均镀锌层厚度 $39\mu\text{m}$ ，聚酯涂层厚度不低于 $76\mu\text{m}$

连接件/紧固件：平均镀锌层附着量 $120\text{g}/\text{m}^2$ ，平均镀锌层厚度 $11\mu\text{m}$ ，聚酯涂层厚度不低于 $76\mu\text{m}$