

# ZN-P紫外光耐候试验箱

产品名称	ZN-P紫外光耐候试验箱
公司名称	常州市华夏环境试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华夏 型号:ZN-P 类型:紫外老化箱
公司地址	常州市金坛区金城路211号
联系电话	82598089 13921020601

## 产品详情

品牌	华夏	型号	ZN-P
类型	紫外老化箱	材质	不锈钢
温度范围	室温+10 ~70 ( )	工作室尺寸	450*1170*500 ( mm )
电源	AC380V	适用范围	非金属材料的耐阳光和人工光源的老化箱

本紫外光耐气候试验箱采用荧光紫外灯为光源，通过模拟自然阳光中的紫外辐射，对材料进行加速耐候性试验，以获得材料耐候性的结果。

型号：zn-p 紫外光试验箱

工作室尺寸: d \* w \* h 450 \* 1170 \* 500 单位:mm

黑板温度范围：rt+10 ~70

温度波动度：±0.5

模拟凝露：凝露系统时间可调

紫外光光源：uv-a-uv-b

光谱波长：270nm~400nm ( 定货时说明 )

紫外光暴露、模拟凝露时间范围：0~9999小时

箱体制作材料：

箱体内胆均采用sus304不锈钢板，外壳表面进行图塑处理；

样品架采用不锈钢及铝合金制成网框式，便于样品的存取；

光源采用进口紫外荧光灯作发光源。由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减，为了减小因光能量衰减造成试验的影响，所以本试验箱在所有的八支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时，由一支新灯管替换一支旧灯管，这样，紫外光源始终由新灯和旧灯组成，从而得到一个输出恒定的光能量。

控制仪表

设备选用进口led数显pid温度智能控制仪，控温精度高且稳定性好。

免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）