

本厂长期供应微小型轴承 604ZZ

产品名称	本厂长期供应微小型轴承 604ZZ
公司名称	慈溪市横河镇兴泰轴承厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:CXZT 型号:604-2Z 旧型号:80014
公司地址	慈溪市横河镇相土地村
联系电话	暂无

产品详情

品牌	CXZT	型号	604-2Z
旧型号	80014	类型	深沟球轴承
内径	4 (mm)	外径	12 (mm)
厚度	4 (mm)	重量	0.004 (kg)
保持架及其材料	J钢板冲压	使用特性	高速
用途	通用	滚动体列数	单列
滚道类型	深沟滚道	样品或现货	现货
轴承材质	高碳铬轴承钢 (全淬透型) (GCr15)		

604轴承钢轴承主要特点：最具代表性的滚动轴承，用途广泛。材质为轴承钢。主要承受径向负荷，也可承受少量轴向负荷。选取较大的径向游隙时轴向承载能力增加。承受纯径向力时接触角为零；有轴向力作用时，接触角大于零。摩擦系数小，适于高速运转及要求低噪声、低振动的场合。结构简单，制造成本低，易达到较高制造精度。

保持架型式：一般采用冲压浪形保持架，车制实体保持架，有时也采用尼龙架。604轴承钢轴承主要用途：变速箱、仪器仪表、电机、家用电器、内燃机、交通车辆、农业机械、建筑机械、工程机械等。

604轴承钢轴承主要结构：

基本型两面带防尘盖的深沟球轴承
两面带密封圈的深沟球轴承
一面带密封圈的深沟球轴承
一面带防尘盖的深沟球轴承
外圈有止动槽的深沟球轴承
外圈有止动槽一面带防尘盖的深沟球轴承
外圈有止动槽一面带密封圈的深沟球轴承
外圈有止动槽两面带密封圈的深沟球轴承
外圈有止动槽两面带防尘盖的深沟球轴承
有装球缺口的深沟球轴承 (有保持架)
有装球缺口的深沟球轴承 (无保持架)

型	内	外	高	基本动负	基本静负	极限转速 (1000r/m	钢球	重量
---	---	---	---	------	------	----------------	----	----

号	径	径	度	荷cr(n)	荷cor(n)	in)		个	直	kg
	(d)	(d)	(h)			脂润滑	油润滑			
623	3	10	4	631	219	50	60	6	2.381	0.0046
624	4	13	5	1301	488	40	48	6	2.381	0.0048
625z轴承	5	16	5	1729	675	36	43	6	3.175	0.005
626	5	19	6	2336	896	32	40	7	3.5	0.008
627	7	22	7	3287	1379	30	36	7	3.969	0.013
628	8	24	8	3333	1423	28	34	7	3.969	0.017
629	9	26	8	4575	1983	28	34	7	4.763	0.019
6200	10	30	9	5100	2390	24	30	8	5.953	0.03
6201	12	32	10	6800	3050	22	28	7	5.953	0.036
6202	15	35	11	7650	3750	20	24	7	5.953	0.046
6203	17	40	12	9550	4800	17	20	8	6.747	0.065
6204	20	47	14	12800	6650	15	18	8	7.938	0.107
6205	25	52	15	14000	7850	13	16	9	7.938	0.125
6206	30	62	16	19500	11300	12	14	9	9.525	0.201
6207	35	72	17	25700	15300	10	12	9	12	0.287
6208	40	80	18	29100	17800	0.88	10	9	12	0.365
6209	45	85	19	32500	20400	0.72	0.9	10	11.509	0.42
6210	50	90	20	35000	23200	0.65	0.8	10	12.7	0.466