

# 本公司长期供应微小型轴承 605 2RS

产品名称	本公司长期供应微小型轴承 605 2RS
公司名称	慈溪市横河镇兴泰轴承厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:CXZT 型号:605-2RS 旧型号:180105
公司地址	慈溪市横河镇相土地村
联系电话	暂无

## 产品详情

品牌	CXZT	型号	605-2RS
旧型号	180105	类型	深沟球轴承
内径	25 ( mm )	外径	47 ( mm )
厚度	12 ( mm )	重量	0.0045 ( kg )
保持架及其材料	J钢板冲压	使用特性	高速
用途	通用	滚动体列数	单列
滚道类型	深沟滚道	样品或现货	现货
轴承材质	高碳铬轴承钢 ( 全淬透型 ) (GCr15)		

605深沟球轴承主要特点：最具代表性的滚动轴承，用途广泛。主要承受径向负荷，也可承受少量轴向负荷。选取较大的径向游隙时轴向承载能力增加。承受纯径向力时接触角为零；有轴向力作用时，接触角大于零。摩擦系数小，适于高速运转及要求低噪声、低振动的场合。结构简单，制造成本低，易达到较高制造精度。

保持架型式：一般采用冲压浪形保持架，车制实体保持架，有时也采用尼龙架。605深沟球轴承主要用途：变速箱、仪器仪表、电机、家用电器、内燃机、交通车辆、农业机械、建筑机械、工程机械等。

605深沟球轴承主要结构：

基本型两面带防尘盖的深沟球轴承两面带密封圈的深沟球轴承一面带密封圈的深沟球轴承一面带防尘盖的深沟球轴承外圈有止动槽的深沟球轴承外圈有止动槽一面带防尘盖的深沟球轴承外圈有止动槽一面带

密封圈的深沟球轴承外圈有止动槽两面带密封圈的深沟球轴承外圈有止动槽两面带防尘盖的深沟球轴承  
有装球缺口的深沟球轴承（有保持架）有装球缺口的深沟球轴承（无保持架）

型 号	内 径 (d)	外 径 (d)	高 度 (h)	基本动负 荷cr(n)	基本静负 荷cor(n)	极限转速 (1000r/m 钢球)		个 数	直 径	重量 kg
						脂润滑	油润滑			
623	3	10	4	631	219	50	60	6	2.381	0.0046
624	4	13	5	1301	488	40	48	6	2.381	0.0048
625z轴承	5	16	5	1729	675	36	43	6	3.175	0.005
626	5	19	6	2336	896	32	40	7	3.5	0.008
627	7	22	7	3287	1379	30	36	7	3.969	0.013
628	8	24	8	3333	1423	28	34	7	3.969	0.017
629	9	26	8	4575	1983	28	34	7	4.763	0.019
6200	10	30	9	5100	2390	24	30	8	5.953	0.03
6201	12	32	10	6800	3050	22	28	7	5.953	0.036
6202	15	35	11	7650	3750	20	24	7	5.953	0.046
6203	17	40	12	9550	4800	17	20	8	6.747	0.065
6204	20	47	14	12800	6650	15	18	8	7.938	0.107
6205	25	52	15	14000	7850	13	16	9	7.938	0.125
6206	30	62	16	19500	11300	12	14	9	9.525	0.201
6207	35	72	17	25700	15300	10	12	9	12	0.287
6208	40	80	18	29100	17800	0.88	10	9	12	0.365
6209	45	85	19	32500	20400	0.72	0.9	10	11.509	0.42
6210	50	90	20	35000	23200	0.65	0.8	10	12.7	0.466