

# 防火门门芯 达州家美 玻镁板

产品名称	防火门门芯 达州家美 玻镁板
公司名称	达州市家美建材厂
价格	33.00/平方米
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 ( ) 品牌:达州家美 产品类别:玻镁板
公司地址	中国 四川 达州市 达州市西外一小区八栋一单元
联系电话	086-08183366938 13981468698

## 产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ( )	品牌	达州家美
产品类别	玻镁板	材质	耐火材料

### 新型轻质无机不燃防火门芯

#### 一、产品概况：

环保型“轻质无机防火门芯板”，是新一代新型防火填充材料，具有不燃、防火耐火、隔热性能好、耐水浸泡不散、环保、轻质、隔音等特点。在该技术开发使用之前，防火门产品大量采用“硅酸铝纤维材料”，由于硅酸铝产品在生产、使用过程中会产生纤维，对人体的健康会造成损害。因此国家一直在努力寻求环保的替代产品。环保型“轻质无机不燃防火门芯”，经国家防火建筑材料质量检测中心检测，性能指标优于传统的防火材料（硅酸铝、岩棉）。

#### 二、产品特点：

- 1、天然环保、无毒无放射性
- 2、防火、防潮、耐腐蚀

- 3、施工方便、隔热、保温.
- 4、可切、可刨,可锯
- 5、符合国家gb8624-2006a1级不燃标准。轻质，高强，不老化、耐腐蚀；

### 三、主要性能

密度	300-360kg/m <sup>3</sup>	湿胀率（%）	0.25
抗折强度	8mpa	耐火极限	1-2h
抗压强度	0.35-0.8(mpa)	耐燃温度	1000
导热系数	0.035-0.046w/（m.k）	吸声系数	0.03-0.8
含水率（%）	10%		

### 四、规格：

2100 × 900 × (30 ~ 50)mm；2050\*95\*(30-50)mm等诸多规格，也可以根据客户要求设计加工。

### 五、检验：

经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心按gb8624-2006a1《建筑材料燃烧性能分级方法》检验：试件置于750 ~ 835 的高温环境中30min以上，试件持续燃烧时间为0s，质量损失率仅为 5%，燃烧性能达到gb8624 -2006a1级不燃产品。

### 合作方式：

1. 来样规格加工，价格同行业最低，33元/平方。
2. 用量大的工厂，我们可以上门服务,提供技术配方。（按照每天生产500平方计算，投资在10万元左右就可以生产）。

希望生产钢质防火门，木质防火门，防盗门的厂家与我们联系合作，实现双赢！