

288芯不锈钢光缆交接箱弘福通信 不锈钢光交箱

产品名称	288芯不锈钢光缆交接箱弘福通信 不锈钢光交箱
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

288芯不锈钢光缆交接箱弘福通信 不锈钢光交箱288芯不锈钢光缆交接箱弘福通信 不锈钢光交箱

宁波弘福通信科技有限公司生产三网合一光缆交接箱|三网/四网合一交接箱|FTTH共建共享室光缆交接箱|三网/四网合一通信光缆交接箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信，配线容量：96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯光缆交接箱）弘福通信FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。弘福通信光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕，通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、优化的光缆管理系统，实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求，提供多种光分路器增值单元解决方案。

箱门开启角度应不小于120°。

门锁的启闭灵活可靠。

保护接地处应具有明显的接志。

光缆光纤无论在箱内何处布放转弯，应保证其弯曲半径不小于30mm。

光缆入口的设置应保护光缆引入时，其弯曲半径大于光缆直径的20倍。

通信光缆交接箱型号：GXF05-VI型传统光缆交接箱、GXF05-VII型不锈钢光缆交接箱、GXF05-VIII型三网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIF型四网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIA型美化型光缆交接箱

了光缆交接箱用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备，用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。