

艾默生直流屏充电模块 ER22020/T，销售及维修

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 艾默生直流屏充电模块 ER22020/T，销售及维修 |
| 公司名称 | 杭州电科电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省乐清市柳市镇五洲国际电工电器城C31-108号电科销售中心 |
| 联系电话 | 0577-27876658 13757120988 |

产品详情

艾默生充电模块 ER22020/T

美国艾默生充电模块ER22010/T (ER11020/T) 技术参数

艾默生充电模块ER22010/T，ER11040T5、ER22010/T、ER11020/T等，采用先进的移相谐振高频开关电源技术和风冷散热设计，采用内置CPU集散式控制方式，工作稳定可靠，通过CE安规、电磁兼容标准认证，通过国家、行业产品型式检验。

一、艾默生充电模块ER22010/T产品特点：

1、三相三线电压输入，三相电流平衡2、超宽输入电压范围（323~475V），适应电网能力强3、独特的缺相限功率（半载）输出设计，使用范围更宽4、采样有源功率因数校正技术，高功率因数，低谐波含量5、增加故障代码显示，方便故障检查

6、采用软开关技术，效率高，电磁兼容性好，

7、采用DSP数字控制技术，CAN总线通讯接口，高功率密度设计

8、可带电插拔，在线维护，方便快捷9、风冷设计，采用温度和电流联合智能控制风扇无级调速10、超宽工作温度范围，环境适应性强11、通过CE安规EN60950-1、电磁兼容EN55022 Class A标准认证，符合欧盟RoHS指令，安全绿色环保

二、艾默生充电模块 ER22010/T、ER11020/T技术参数：

输入电压（V）：323~475（三相三线），输入电流（A） 10，交流输入频率（Hz）：45~65，效率93%，功率因数 0.92，输入总谐波含量 30%，输出电压范围（V）：220Vdc系列：176~320，110Vdc系列：88~160（ER11040T5：64~160Vdc），额定输出电流（A）：10，输出电流（A）11，软启动时间(S)3~8，输出恒流范围10%~110%，稳流精度 $\pm 0.5\%$ ，纹波系数 0.1%，稳压精度 $\pm 0.5\%$ ，均流不

平衡度 $\pm 5\%$ ，（典型值3%，50%~100%额定负载），音响噪音(dB)<55，保护特性，
输出短路保护：110%Ir，可自恢复，输出过压保护：保护后无输出，不可恢复，输出欠压保护：保护后有输出，可恢复，输入过压保护：保护后无输出，可恢复，输入欠压保护：保护后无输出，可恢复，缺相保护：限功率半载输出，过温保护：保护后无输出，可恢复，风扇温度控制：温度和电流联合控制风扇转动，安规：符合EN60950-1及GB/T19826-2005要求，EMC：符合EN55022 Class A及GB/T19826-2005要求，RoHS：符合欧盟和中国RoHS指令，MTBF(h) >300,000，工作温度()，-40~+65，储存温度()：-25~+65，相对湿度 95%，大气压力(kPa)：70~106，机械参数，尺寸（高×宽×深）（mm）：178×88×315，重量(kg)：6，冷却方式：风冷，防尘设计。

中国直流屏维修网代理销售安装维修（批发供应、特价供应）美国艾默生、爱默生电力电源模块。另外，本公司还经营艾默生（爱默生）通信电源和UPS的配套销售，其中通信电源包括通信电源成套设备以及通信电源整流模块，监控模块等散件的销售。

主要产品：艾默生模块、艾默生充电模块、艾默生整流模块、艾默生监控模块、艾默生通信模块、艾默生防雷模块、艾默生电源模块、艾默生电力模块、艾默生电力电源模块、艾默生电池巡检仪、美国艾默生模块、美国艾默生充电模块、美国艾默生整流模块等。

主要产品型号：艾默生模块HD22020-3、HD11040-3、HD22010-3、HD11020-3、HD22005-3A、HD11010-3A、HD22010-2、HD22020-2、HD11020-2、HD22005-2、HD11010-2、HD4810-3、HD4825-3、HD4830-3、M500D、R48-1000、R48-1800A、HD2475-2、ER22005-5、ER11010-S、PSM-E20、PSM-E10、PSM-E11、PSM-E01、PSM-E02、PSM-A10、JYM-II、JYM-IIA、JYM-S、VH40TA385M、SPD11Z、SPD12Z、EBU01、EBU02等。

其它艾默生电源设备：HD4810-5、PSM-8、HD4825-3、HD4830-3、PAM-A10、R48-1800A、M500D、R48-2900U、M500F艾默生整流模块、监控模块、艾默生通信电源，PS4875/25、PS48100-2A/25、PS48120/1800系列电源，PS24600/75、PS48400-3/2900系列电源，PS481000-5/100系列电源，PSM-A、HD48100-5、功能模块8/24-800、功能模块C24/48-1200、电源模块R48-1800A、电源模块R48-2900U、PS481000-5/100系列电源，NetSure801系列电源，PS24600-2A/2200系列电源，PS48600-3B/2900系列电源，PS48300-3B/1800系列电源，PS8150/25直-直变换电源系统，PSC24180/30直-直变换电源系统。