

## 接线端子CE认证怎么费用，所需哪些资料？

产品名称	接线端子CE认证怎么费用，所需哪些资料？
公司名称	深圳万检通检验中心
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区固戍一路洪辉科创空间3F
联系电话	18576464303 18576464303

## 产品详情

接线端子CE认证标准EN 60998

### IEC

60998的这一部分适用于连接设备作为单独的实体，用于连接两个或多个电气铜导线（符合IEC 60228或IEC 60344）刚性（实心或绞合）或柔性，横截面积为0.2 mm<sup>2</sup>，包括35 mm<sup>2</sup>和等效AWG导线，额定电压不超过1 000 V ac，包括1 000 Hz和1 500 V dc，其中电能用于家用和类似用途。本标准构成IEC 60998系列的第1部分，以家用和类似用途的低压电路连接装置。

接线端子CE认证低电压指令核心要求：

### A. 一般要求

a) 为确保电器设备按预定用途使用安全，在电气产品上应标注其使用特性、识别和遵守的事项，困难时，可以在说明书中说明。

b) 在电气产品上清楚地标注制造商名称、商标名称或商标，困难时可印在包装上。

c) 电气设备及其零部件的制造，应确保能安全地和适当的链接和装配。

d) 电气设备的设计和制造，在其设计用途内使用与维护的情况下，必须保证符合以下B、C条的要求。

e)

### B. 防止电气设备引起的危险

a) 应避免人身、家畜收到因与电气直接或间接接触引起的身体或其他伤害的危险。

b) 不会产生可能引起危险的温度、弧光或辐射。

c) 充分保护人身、家禽及财产免受由电气设备引起的，根据经验发现的非电气危险。

d) 绝缘必须适合于各种可能预见的情况。

#### C. 防止外在因素影响电气设备产生危险

a) 电气产品应达到预期的机械要求，使人身、家畜及财产免受危险。

b) 电气产品在预定的环境条件下，可抵抗非机械性的影响因素，使人身、家畜及财产免受危险。

c) 电气产品在可预见的超负荷情况下，不致危及人身、家畜及财产安全。

#### 目的

本标准适用于带螺旋式夹紧装置的连接装置，主要适用于连接未经准备的导线，第2-1部分旨在与IEC 609 98-1一起使用，它是在该标准第二版（2002年）的基础上建立的。第二版取消并取代1990年出版的版，并构成技术修订。它具有符合IEC指南104的集体安全出版物的状态。