

10KW车载方舱柴油发电机小尺寸

产品名称	10KW车载方舱柴油发电机小尺寸
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

10KW车载方舱柴油发电机小尺寸

小型发电机静音机组的特点：具有降噪、隔热、保温、防火、防潮功能，其方便移动性使得当电站不需要时可将大部分设备移走，减少不产的损失等。强抗腐蚀构造罩身为钢体，外漆为高性能防锈颜料磷酸锌，外层为多元酯粉末成分，抗腐蚀能力强；所有螺丝均镀锌，好具耐腐蚀性能；所有锁均由不锈钢材料制作、操作维护方便、设有开启门，供安装、观察、维护、操作使用；在开启门及其它适当位置设有控制屏观察窗，可通过该窗监测控制面板；润滑油排水输送到防音罩的外面、高度安全性能、良好的通风系统以及防热辐射结构、高效的避震措施确保机组运转平稳、内置废气消音系统。

型号： TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1250*650*760

净重(kg)：295/325

1.模块手动操作方式：

打开电源钥匙后，按模块“手动”键直接启动，当机组启动成功正常运行后，与此同时自动化模块也进入自检状态，它会自动进入升速状态，升速成功后机组将会根据模块的显示进入自动合闸与网电并网

2.全自动操作方式：

将模块设置在“自动”位置，机组进入准启动状态，在自动状态下，通过外开关信号，对市电状态自动长期检测、判别。一旦市电有故障、失电时，即刻进入自动启动状态。当市电来电时，它将会自动切换分闸降速停机。当市电恢复正常后，经系统3S确认，机组自动跳闸退网，延时3分钟，自动停机，并自动进入下一个自动启动的准备状态。