

车载12KW小型柴油发电机厂家定制

产品名称	车载12KW小型柴油发电机厂家定制
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

车载12KW小型柴油发电机厂家定制

发电机的特点是：

- 1:无滑动接触部分，可靠性高，维护简单，可长期连续运行而很少维护修养，特别适用于自动化电站和环境恶劣的场合。
- 2:导电部分没有旋转接触，不产生火花，适用于有易燃气体及多粉尘等高危，恶劣环境条件下运行，同时无滑环的特点也能适应高温度的环境。
- 3:所发出的电压波形好，畸变率小。
- 4:由于无刷发电机是由多级发电机组成，间接控制主发电机励磁功率，因而控制励磁功率很小，故励磁功率调节装置具有可控功率器件体积小，发热量低，因而故障率低，可靠性很高。
- 5:无刷同步发电机虽为自励励磁系统，但具有他励式同步发电机的特点，容易实现并联运行。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：75

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1250*650*760

净重(kg)：295/325

应急发电机组的用处之二，应急照明：如事故照明、分散逃生标志照明、航空障碍和导向照明灯等。应急发电机组能够坚持应急照明设备在市电停电过程中坚持工作。防止发作因照明设备停电而致使的人员和财产丢失；

终，应急发电机组的用处之三，应急消防设备：一旦发作险情，应急发电机组能够保证消防通道的正常运转，如消防电梯、逃生指示灯、消火栓泵、排烟风机、卷帘门、消防报警装置等，应急发电机组为保障消防通道顺畅的必需品。

市电电源与应急发电机组之间还有必要有机机械连锁，以保证应急发电机组在市电停电后不会向市电网络供电。对于有必要继续供电的用电设备、应用时应急发电机组可进入应急发动状态。然后防止突然断电而带来的丢失。