

多晶莫来石纤维板1600度 1800度

产品名称	多晶莫来石纤维板1600度 1800度
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

一、多晶莫来石纤维板产品说明：

纤维板采用散棉加无机粘合剂用湿法真空吸滤加压成形,并按不同型号经过高温锻烧处理,该产品同时具备低容重高强度的优良特性,,是一种多用途产品 ,可应用于炉衬热面抗火焰和高温气流直接冲击。

二、多晶莫来石纤维板产品特点：

高温稳定、低导热率、低热容、抗热震、抗侵蚀、易加工和切割性能、的厚度与尺寸、良好的抗火焰及气流冲刷、安装使用方便

三、多晶莫来石纤维板产品应用：

可应用于同时要求坚韧，自承重及隔热的领域，它具有良好的抗机械破坏性能。领域包括：推板窑、钢包炉、钟罩窑、隧道窑、辊道窑、熔铝炉、热处理炉等绝热内衬和背衬；高温挡火板;窑车隔热；各种高温工业窑炉隔热。

四、多晶莫来石纤维板产品理化数据

型号

分类温度

容重(Kg/m3)

重烧线收缩(%)

化学组成

注：产品的技术数据是由所采用的测试标准得的平均值，会在一定的范围内波动，该数据不代表产品的数据。

五、多晶莫来石纤维板产品常用规格

900*600* (25-150) mm 1000*600* (25-150) mm