

# GF增强 高韧性 PPS 1130A1 HF2000/HD9050

产品名称	GF增强 高韧性 PPS 1130A1 HF2000/HD9050
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝理 型号:1130A1 产地:日本
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

## 产品详情

颜色			
	ISO(JIS)材质表示		
	密度	g/cm	
	吸水率 (23 、水中24小时、1mmt)	%	
	熔体粘度 (310 、1,000/sec)	Pa · s	
	拉伸强度	MPa	
	断裂应变	%	
	弯曲强度	MPa	
	弯曲模量	MPa	
	简支梁冲击强度 (有缺口、23 )	kJ/m	
	负荷变形温度 (1.8MPa)		
	线性热膨胀系数 (常温、流动方向)	x10-5/	
	线性热膨胀系数 (常温、垂直方向)	x10-5/	
	绝缘破坏强度 (3mmt)	kV/mm	
	体积电阻率	· cm	
	体积电阻率 (本公司方法)	· cm	
	介电损耗系数 (1kHz)		
	介电损耗系数 (1MHz)		
	介电损耗角正切 (1kHz)		
	介电损耗角正切 (1MHz)		
	耐导电径迹	V	
	耐电弧性	s	
	洛氏硬度	M(Scale)	
	阻燃性		