

# 小体积20KW柴油发电机全自动装置

产品名称	小体积20KW柴油发电机全自动装置
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 小体积20KW柴油发电机全自动装置

发电机采用全封闭结构，选用优质钢板，结构坚固紧凑，外观优雅美观，档次高。

\*整机体积小、重量轻、结构紧凑、造型新颖美观；

\*隔声罩造型美观、拆装简单，机组操作方便；

\*多层屏蔽阻抗错配式隔声罩；

\*高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。

\*良好的通风系统及防止热辐射措施确保机组始终工作于适宜的环境温度；

\*降噪消声材料的采用，好大程度地抑制机械噪声；

\*高效减震措施确保发电机组的平稳运行；

型号：： TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

## 二.发动机参数：

- 1.发动机类型： 四缸动力
- 2.发动机型号： YOTO2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有

- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 550/680kg
- 10.外形尺寸: 1450\*865\*1205
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

#### 四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

发电机组进入全速运行，发电机电压，频率正常稳定后，操作人员可将发电空开合上。发电机组在运行中，操作人员还应经常观察了解发电机组运行是否正常，控制屏仪表指示是否在政党位置，控制屏有无预警指示，燃油箱燃油位情况等运行参数，并定时对机组运行参数进行记录。

急停 一旦操作人员发现发电机组出现严重故障或配电故障时，可按下控制屏急停按钮，对发电机组进行立即停机。无特殊情况发生时，不建议用户随意地通过急停按钮对机组进行停机操作。

#### 正常停机

发电机组正常停机前，先将负载分离，然后将发电机组空载运行一定时间后，让发电机组得到充分冷却后停机。对于安装了停机阀的部分发电机组，想关断控制屏钥匙开关使用发电机组停止的操作是无效的。正确的停机操作，必须在控制屏上电时，按停机按钮才能使机组停止运行。