

# 1吨-25吨超低吊电动环链葫芦（佳力）

产品名称	1吨-25吨超低吊电动环链葫芦（佳力）
公司名称	台州开创起重机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	起重量:500kg以上（kg） 型号:各种吨位超低吊 跨度:3-100（m）
公司地址	中国 浙江 台州市路桥区 台州市路桥区东路桥大道505号-511号
联系电话	86 0576 82508965 13968680558

## 产品详情

起重量	500kg以上（kg）	型号	各种吨位超低吊
跨度	3-100（m）	起升高度	3-50（m）
轨道型号	工程钢	类型	环链电动葫芦

江苏佳利txk（台升）环链葫芦的特点

- 一、外壳：采用轻铝合金外壳，轻巧而坚固，散热率高，全密封性设计适合在作业条件较差的环境中使用。
- 二、逆相保护装置：为特殊电器装置，当电源接线错误时，控制电路无法动作。
- 三、极限开关：重物吊上吊下都有极限开关装置，使电机自动停止，以防止链条的超出，确保安全。
- 四、24v/36v装置：当在操作时如遇开关漏电，可防止以外事故发生。
- 五、旁磁制动装置：此装置可以实现在电源切断时瞬间刹车。
- 六、链条袋：轻巧、美观、耐用。
- 七、链条：采用进口fec80超强热处理合金钢链条。

外壳：铝合金外壳，坚实而质轻。

有特殊散热片，散热快，可连续使用，效率达40%。

整体密封结构，可使用在化学厂、电镀厂等地方。

支撑架：吊重支撑架由两片钢板组成，非常坚固。

旁磁刹车：最新设计的磁力产生器，其特性为产磁。

可在电源切断的同时刹车，保证吊重时刹车绝对确保安全。

变压器：24v/36v变压装置。

操作时，万一漏电，可防止意外事故发生，下雨时，而且可保证安全使用。

极限开关：吊上吊下都有极限开关装置，使自动停止，防止链条超出，确保安全。

电磁接触器：高效率电磁接触器，可高频率使用，没有问题。

链条：采用进口fec80超级加热处理合金钢链条。

在雨水海水化学品及其它恶劣状况下使用安全无虑。

逆相保护装置：特殊电线装置，当电源接线错误时，控制电路无法动作。

吊钩：经热锻造，强度绝佳，不易断裂。

下吊钩可360度旋转，附安全舌片，确保操作安全。

按钮开关：使用防水按钮开关