

耐UV卷盘吊机起重吊车电缆

产品名称	耐UV卷盘吊机起重吊车电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	8.34/米
规格参数	品牌:埃因 温度:90 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

产品优势

比起进口厂家交货更快捷、24小时热线电话及售后服务及时为客户解决使用中出现的的问题。

技术参数：

电 压：0.6/1kv

测试电压：3500V/5min(AC)

弯曲半径：

固定敷设：5x电缆外径

移动安装：10x电缆外径

温度范围：

固敷温度：- 40 ~ 90

移动温度：- 35 ~ 90

耐油性：很好

耐化学物质：耐酸、碱、溶剂和各种液压油的性能优异等

耐候性：耐UV,日光老化性能优异，适合户外使用

阻燃特性：符合IEC60332-1

电缆结构：

- 1、外护套黄色5GM5型橡胶绝缘料
- 2、芳纶编织加强层
- 3、内护套
- 4、隔离层
- 5、绝缘线芯3GI3橡胶绝缘料
- 6、芳纶加强橡皮填充

规格型号列表

标称截面mm 结构组成mm 电缆外径mm 电缆近似重量Kg/km 电缆承受力N

24 × 2.524 × 77/0.2031.514503600

44 × 2.544 × 77/0.203924005100

56 × 2.556 × 77/0.204532506000

24 × 2.5 + 3 × 2 × 2.524 × 77/0.20 + 3 × 2 × 77/0.2032.516504100

42 × 2.5 + 2 × 2LWL42 × 77/0.203923505100

以上是电缆部分常用的规格型号。其它特殊规格/颜色及更复杂适用场合可根据要求开发定制

埃因电缆 上海埃因电线电缆有限公司主营：拖链电缆、机器人电缆、起重机电缆、伺服电缆、行车电缆、卷筒电缆、聚氨酯电缆、屏蔽电缆、CE电缆、UL电缆、国标CCC线缆、通讯同轴电缆、卷筒设备用电缆、电气安装电缆以及安防线缆等！卷盘吊机电缆，起重吊车电缆线

卷盘吊机电缆，起重吊车电缆线应用场合

卷盘吊具电缆适用于起升设备受料机的馈电缆，特别使用在有很高机械应力的垂直罐笼场合。

产品特点

- 使用寿命长且质量稳定，进口聚氨酯材质更加耐磨且耐恶劣环境，适用于室外。
- 电缆内部含有芳纶编织加强层，加强了电缆的抗拉性避免了电缆断芯现象，增强使用寿命。

