

开架式5KW柴油发电机双电压

产品名称	开架式5KW柴油发电机双电压
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	7600.00/台
规格参数	型号:TO6800ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

开架式5KW柴油发电机双电压

发电机特点：

- 1、机构紧凑、体积小、重量轻，整机重量比一般发电机减少30%左右。
- 2、无需一般发动机的励磁绕组、励磁机和调压器等复杂的耗能装置。可靠性高、免维护、无电磁干扰，操作简便。
- 3、采用原装发动机，强力的过载能力，可启动相近自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载。效率功率因数比一般发动机高20%左右，

发电机组品质优良，性能可靠，性能价格处于优势，运行质量和废气排放均符合相关标准。

型号： TO6800ET

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：开架式/手推式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机类型：大泽動力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

消音装置：工业消声装置

发动机型号 TO188F

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

发动机功率：13HP

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：8-12H

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：103kg

外形尺寸：755*510*700mm

操作维护方便：

- 设有开启门，供安装、观察、维护、操作使用
- 在开启门及其他适当位置设有控制屏观察窗，可通过该窗检测控制面板
- 润滑油排水输送到防音罩的外面

噪音低，经济环保：

- 设有进排风口，箱体进出风口为回流式风道，确保排风散热顺畅
- 设有消音装置，并采用新型专用吸音材料，机组运行安静，噪音低于75db(A),不影响日常生活
- 操作简单、方便、无需建造机房，可露天使用