

高原10KW三相柴油发电机耐低温

产品名称	高原10KW三相柴油发电机耐低温
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

高原10KW三相柴油发电机耐低温

发电机特点：

- 强抗腐蚀构造
- 罩身为钢体，外漆镀锌，外层为多元酯粉末成分，抗腐蚀能力强
- 所有螺丝均镀锌，耐腐蚀性能强
- 所有锁均有不锈钢材料制作

高度安全性能：

- 良好的通风系统及防热辐射结构
- 的避震措施确保机组运行平稳
- 内置废弃消音系统，保证操作人员的安全
- 开启门皆有不锈钢锁，可以通过开启门进行添加燃油和电池
- 外部设有紧急停车按钮，用于对发电机组的紧急停机

型号： TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1250*650*760

净重(kg) : 295/325

水套加热器：当市电单相电接入时用于给机组冷却液自动加热，机组处于备用状态时该装置自动检测冷却液温度，当温度低于设置值时自动加热，待温度升高至55 自动停止加热，加热器电源为220V。当机组运行时要停止水套炉加热器，否则会烧坏加热器。目前在控制电路上已经设计了自动切断加热器电源的功能。抗冷凝加热器：当机组使用环境湿度大时，就另外加装抗冷凝加热器，其电源为机组气动电池。空气预热器：当马达启动时，为了增加启动成功率而专门给进入燃烧室的空气加热。当机组实现正常运行时，启动马达已经退出后，该空气加热器会自动停止，它的电源一般为机组启动电池。