

罗斯蒙特5402 5408系列 现货

产品名称	罗斯蒙特5402 5408系列 现货
公司名称	上海泉蕴仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	罗斯蒙特:罗斯蒙特 5402AH:5402AH1E54PN
公司地址	上海市松江区广富林路777弄26号315室（注册地址）
联系电话	18930113057

产品详情

罗斯蒙特5402 5408系列 现货

罗斯蒙特5402AH1E54PNACA液位计 现货

产品介绍

Rosemount 5400 物位变送器可对液体、浆液以及固体材料进行精确的物位测量。变送器使用非接触测量技术，不带活动部件，所需维护少。它自上而下测量物位，因此不会受到大多数液体属性变化（包括密度和粘度）的影响。Rosemount 5400 专为应对实现可靠固体测量需面临的挑战而设计。这种独特的算法可在挑战的条件下（如产品表面有角度或表面不平整、有多个表面回声或低介电常数）对固体材料进行可靠的测量

规格

工作压力 全真空至 232 psi（全真空至 16 bar）

工作温度 -40 至 150 °C（-40 至 302 °F），抛物面天线 -55 至 200 °C（-67 至 392 °F）

通讯协议 4-20 mA/HART[®]、Foundation[™] 现场总线、Modbus[™]

安全 防溢罐保护经过 T²V 测试和 WHG 认证

天线类型 锥形天线、棒状天线、过程密封天线、抛物面天线

工作频率 低频或高频选项（6 GHz 或 26 GHz）

质保 最长 5 年

5402 高频率型

A 铝制，涂聚氨酯漆

H 4-20mA，带有HART通讯

1 1/2-14NPT

E5 (FM) 隔爆认证

4P 4 in. (DN100), 聚四氟乙烯 (需要储罐密封码 NA)

NA 无

CA 4 inch, 150 lb

罗斯蒙特 现货

罗斯蒙特 雷达 5401AH1NA3RPVRA

罗斯蒙特 雷达 5402AH1NA3PNABA

罗斯蒙特 雷达 5402AH2134SPV

罗斯蒙特 雷达 5401AH1NA4RPVBR

罗斯蒙特 雷达 5402AH2I3NANANA

罗斯蒙特 雷达 5408A3SHA1NA1GBZZPAS8M5C1

罗斯蒙特 雷达 5402AH1E54PNACA

罗斯蒙特 雷达显示器 2210

罗斯蒙特 雷达液位计 5408A1SHA1I37R4AASAA4M5C1Q4

罗斯蒙特 雷达液位计 5408A1SHA1E57R2AASAA2M5C1Q4