## RS485屏蔽双绞线 2线对4芯 (2x 2x24AWG) (2\*2\*0.2) (2\*2\*0.5)

产品名称	RS485屏蔽双绞线 2线对4芯(2x 2x24AWG)(2*2*0.2)(2*2*0.5)
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:RS485屏蔽双绞线 产地:河北
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

RS485屏蔽双绞线 2线对4芯(2x 2x24AWG)(2\*2\*0.2)(2\*2\*0.5)

- 一,RS485通信电缆,用于多点间的通信。许多设备可以通过一条信号电缆来连接。就像早先的以太网用一条同轴线连接一样。RS-485数据电缆可以在2.5MB/s的速度下传送1200 米,用于复杂的楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络。
- 二,产品规格
- 1,1线对2芯(2x24AWG)(2\*0.2)(2\*0.5)(2\*0.75)(2\*1.0)(2\*1.5)多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘护套;为适用于复杂的工业噪声环境,特采用铝箔/聚酯复合带\*屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽,并附有独立TC接地导体,工业灰色PVC外护套,特性阻抗120欧姆。
- 2,2线对4芯(2x2x24AWG)(2\*2\*0.2)(2\*2\*0.5)(2\*2\*0.75)(2\*2\*1.0)(2\*2\*1.5)多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘护套;为适用于复杂的工业噪声环境,特采用铝箔/聚酯复合带\*屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽,并附有独立TC接地导体,工业灰色PVC外护套,特性阻抗120欧姆。

三,一般场合采用双绞线就可以,但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时,对于特定的传输线路,主机(召测设备)到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比;这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米,但实际应用中传输距离要小于1200米,具体长度受周围的环境影响。

RS485屏蔽双绞线 2线对4芯 天津电线电缆 全国供货 国标电缆 电缆厂家