

# 贵州pe给水管生产厂家星宇

产品名称	贵州pe给水管生产厂家星宇
公司名称	江安县阳春镇星宇塑料厂
价格	125.00/米
规格参数	品牌:星宇 规格型号:DN160 产地:四川宜宾
公司地址	江安县阳春镇滥坝街村（经营场所）
联系电话	18780653548

## 产品详情

### Pe管连接技术

聚乙烯压力管（给水用，燃气用，工业输液用）：[热熔连接](#)

、电熔连接、机械连接（包括机械压紧连接、[法兰连接](#)和用预制钢塑过渡管件连接）。

聚乙烯无压力管（排水排污用，护套用）：带弹性密封圈的承插连接、热熔连接、电熔连接、机械压紧连接、[热收缩带](#)连接。

一、电熔连接:电熔连接包括电熔承插连接和电熔鞍形连接。

电熔连接的突出优点是质量可靠（减少人为因素）和施工效率高。因为电熔管件的制造技术要求较高，成本较高，早期主要应用在直径较小的燃气管道系统。近年来随着技术的进步，电熔连接的应用日益广泛。不仅应用到给水用管道系统，排水用管道系统，而且开始应用到较大直径（但是电熔管件的主体市

场是直径DN20-250毫米范围)。

## 二、热熔连接

试验证明采用不同牌号的[聚乙烯管材](#)专用料(符合标{HotTag}准的, [熔体流动速率](#) MFR相差不大的)制造的管材管件之间是可以热熔连接的。但因为国内生产的聚乙烯管材管件常常采用的材料并不是完全符合标准的管材专用料,所以在需要用不同品牌和批号的聚乙烯管材管件热熔连接时,建议要先经过试验和检测。

### 聚乙烯管道

系统的热熔连接方式有热熔对接(包括鞍形连接)和热熔承插连接。热熔承插连接适合于直径比较小的管材管件(一般直径在DN63毫米以下),因为直径小的管材管件管壁较薄,截面较小,采用对接不易保证质量。热熔对接适合于直径比较大的管材管件,比承插连接用料省,易制造,并且因为在熔接前切去氧化表面层,熔接压力可以控制,质量较易保证。从发展动向看,采用热熔对接是主流。

### HDPE管材特点

- 1、抗腐蚀:可用于输送酸、碱等腐蚀性液体并可安装于腐蚀性、潮湿性环境下;
- 2、无毒性:HDPE管道的基本组成元素为碳和氢,其完全燃烧结果是水和二氧化碳,是绿色的石化产品之一。在欧洲已安全使用50年;
- 3、连接:无渗漏,几种连接方式简单易行,能保证接内表面极光滑,不易产生附着物及沉积物,长期使用后过水能力无变化;
- 4、抗冲击:具有很高的抗冲击强度,不易断裂和损坏;
- 5、重量轻:密度比水小,便于运输及安装;
- 6、柔韧性:可沿地势弯曲敷设,避开障碍物,适应土壤沉降,小管径管道还可卷装;
- 7、流阻小: 8、寿命长:使用寿命可长达50年,大小优于其他管道。
- 9、耐低温:PE管的低温脆化温度极低,可在-60 温度范围内安全使用。