生产机柜玻璃门，豪华机柜1200*600*600

产品名称	生产机柜玻璃门，豪华机柜1200*600*600
公司名称	孙中强（个体经营）
价格	650.00/台
规格参数	品牌:机柜 型号:可选 机柜容量:22（U）
公司地址	中国 四川 成都市 成都市双流县白家黄荆路5号核工业园区
联系电话	028 028 13699459172 13699459172

产品详情

品牌	机柜	型号	可选
机柜容量	22（U）	风扇数	2
外形尺寸	1200*600*600（cm）		

立杆详细参数：1、立杆材质： 不锈钢管和镀锌管2、红外对射立杆:对射杆高度600*直径50*δ1。
l型对射杆：400+200*直径50*δ1。 法兰盘尺寸：100*100*δ2
使用材料不锈钢。3.电子眼立杆和小区监控立杆: 尺寸: a.高度:1.5-6米
b.管直径:δ60-76-89-114-140-165-180-220-260-300. c.生产类型:大小转接和直管.
d.球机立杆和枪机立杆区别: 球机立杆横臂:δ50弧型 接口:丝口/卡口 枪机立杆: 法兰盘连接δ4mm的钢板.
f.表面处理:采用喷塑粉料为环保产品，工艺符合astm d3359-83标准。喷塑过

程为钝化—清洗—静电喷涂—固化，光泽度为90%. g.防雨箱:规格根据客户需要定做.
h.预埋件(地拢):规格:600*m16*4 400*m14*4 800*m20*4 整根杆（含基础）

及其上配件应能抗8级以上风力. j.避雷针.

电视墙和操作台参数:电视墙和操作台因各种监控室安装要求不同,在此就不过多介绍.1.材质:全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：立柱钢板1.5-2.5mm,其它钢板1.2mm2.外型:有弧度或是其它类型.3.表面处理:(喷塑粉料为环保产品) 酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑.4.操作台适合中国人的身体特征,舒适感强.

机柜参数:(1) 标准：1. 符合ansi/eia rs-310-d、din41491;part1、iec297-2、din41494;part7、

gb/t3047.2- 92标准 , 兼容19"国际标准、公制标准和etsi标准(2) 性能特点：1.
工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增添价值；2. 国际流行钢化玻璃前门；3. 颜色可选：

国际流行电脑灰或黑色；4. 可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静栽达500kg，移动承载350kg5. 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整6.
可方便拆卸的左右侧门和前后门；7. 全方位操作，多方位察看；8.
可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；9. 高效坚固的并柜连接；10. 齐全的可选配件；11.采用静音风机散热功能.(3) 材料：1.
全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：立柱钢板1.5-2.5mm,其它钢板1.2mm；(4) 表面处理：
(喷塑粉料为环保产品)酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。以上参数仅供参考.具体以实际图纸为准