MDF机柜式音频配线架，开放式音频配线架，JPX01型音频配线架，100回线保安排，128回线测试排

产品名称	MDF机柜式音频配线架，开放式音频配线架，JPX01型音频配线架，100回线保安排，128回线测试排
公司名称	慈溪市观海卫日晟通信设备厂
价格	1280.00/100回线
规格参数	品牌:烽火太平 型号:JPX01 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村里宅中路105号
联系电话	0574-63616261 18105846675

产品详情

MDF总配线架

产品介绍：MDF（音频配线）产品用于局内交换设备与局外线路的接口,借助于配线可以方便进行用户线路与交换设备之间的连接,具有连接内,外线跳线,对用户线路过压过流防护,故障告警,用户线路测试等功能。

特点说明：安全性：完善可靠的过压,过流保护功能；塑料件均采用阻燃塑料,达到国际FV-0级和UL94-V0级阻燃标准；***性：双层双卡口,卡口镀金,***三点式卡接（IDC）技术使卡接耐力加长,并增加了导线卡接时的气密性；适应性：高密度的横,直排模块减小了体积,加大了操作空间,尤其适合MDF改造； 管理性：模块化结构,组件化架体,不需打孔安装,所有

测试操作,告警等均正面操作,并可并架扩容或背靠背安置,节省机房空间。

主要技术指标：1. 环境要求：1) 工作温度： -5℃～ 40℃2) 贮存温度: -25℃～55℃3) 工作相对湿度: ≤85%（ 30℃）4) 贮存相对湿度: ≤75%5) 大气压力： 70KPa～106Kpa2. 设备机架：1) 机架高度：2000mm,2200mm,2600mm2) 机架材料：铝型材3) 操作方式：全正面操作4) 机框颜色：5) 接地方式：铜条6) 绝缘电阻 gt;1000MΩ（500VDC）7) 耐电压 ： ≥1000V（50HzAC）/min

3. 模块指标：1. 结构尺寸：横排：192（H）×119（W）×84（D）；直排：120（H）×180（W）×100（D）2) 导线材料：单股塑料绝缘导线；3) 芯线直径： 0.4-0.7mm；4) 外径（包括绝缘层在内）：≤1.4mm5) 单根导线沿槽口垂直方向的拉脱力：≥25N；6) 保安器与接线排端子片间的接触压力：f＞50g7) 卡接寿命：＞200次

4. 保安单元：1. 直流击穿电压Udc=230（ 30/-40）V；2) 脉冲击穿电压Umax≤800V(1000V/μs电压上升率时)；3) 耐雷电冲击能力：能通过下面的模拟雷击试验。在脉冲电压4KV,电压波形10/700μs试验次数10次间隔 1分钟相邻两次电压极性相反冲击下,能正常工作；4) 耐电力线感应（长线路）能力：在电压Uac（max）=600Vr.m.s f=50HZ持续时间500ms试验5次,间隔1分钟条件下,能正常工作；5) 耐电力线碰触能力：在电压Uac（max）=220Vr.m.s f=50HZ持续时间15分钟条件下,不起火,不燃烧；失效保护（FS）功能：按YD/T 694-1999的6.26规定,放电回路中的a线或b线在15秒内接地,并输出告警信号；6) 常温电阻＜20Ω,a,b线差＜1.5Ω；7) 过电流防护功能：不动作电流100mA,1小时不动作（测试电压直流60V,环境温度 40°C）。