

MO1300T移动静音汽油发电机12KW

产品名称	MO1300T移动静音汽油发电机12KW
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MO1300T
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

MO1300T移动静音汽油发电机12KW发电机的燃料箱通常放置在密封的房间中。因为大气中的水分由于温度变化而冷凝，所以水滴附着在水箱的内壁上然后流到人体。产生的水含量被标记，终导致高压油泵的柱塞生锈。该装置不能正确供油，当然也无法开始运转。发电机的油具有保质期。储存时间过长，油的物理和化学性质会发生变化，润滑功能也会丧失。MO1300T移动静音汽油发电机12KW结果，在单元运行期间润滑状态将恶化，这终将导致小发电机的部件的损坏。因此，即使不使用应急发电机，也必须定期启动试验机并定期更换机油。全铜无刷交流发电机无刷三相同步发电机是技术与技术的结合。

型号：MO1300T

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：J465

耗油量:420g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

冷却系统的作用

发动机在工作过程中，由于燃料的熄灭以及运动零部件之间的摩擦产生大量的热量，使零件激烈受热。其特性是直接和熄灭气体接触的零件温度很高。假如没有恰当的冷却，就不能保证发动机的正常工作。冷却系统的作用就是维持发动机在较适合的温度下工作。

2. 发动机过热或过冷的结果

(1) 发动机“过热”

降低了充气效率，招致发动机的功率降落；

早燃或爆燃的倾向加大，毁坏了发动机的正常工作。同时，也促使零件接受额外的冲击负荷而形成早期磨损；

运动件之间的正常间隙被毁坏。使零件不能正常运动，以至损坏；

金属资料的机械性能降低，形成零件的变形或损坏；

光滑情况恶化，加剧了零件的摩擦和磨损。