

生产监控操作台 | 控制台 | 液晶电视墙 | 小区监控立杆

产品名称	生产监控操作台 控制台 液晶电视墙 小区监控立杆
公司名称	孙中强（个体经营）
价格	1100.00/套
规格参数	产地:四川成都 品牌:无 材质:Q325
公司地址	中国 四川 成都市 成都市双流县白家黄荆路5号核工业园区
联系电话	028 028 13699459172 13699459172

产品详情

产地	四川成都	品牌	无
材质	Q325	型号	无
尺寸	120*60*60 (cm)	颜色	可选
导轨类型	滑槽	类型	开放型

监控操作|控制台 | 监控室电视墙 | 小区监控立杆|成都控制台 | 四川控制台 | 成都操作台 | 操作台厂家

- 1、电视墙
- 2、控制台
- 3、立杆
- 4、各种非标箱柜、标准机柜

电视墙的分类也有很多种：

- 1、在不同的领域称呼也不同比如在安防行业我们大家可能都叫电视墙或者说是拼接墙；
- 2、根据选择用的监视器不同比如液晶显示器，我们称它为液晶屏幕；
- 3、就是在家居方面也有称为是屏幕墙或是家庭影院的说法；
- 4、我们在部队或是交通智能上也称之为监控电视墙或是电视墙。

控制台也有不同的称呼：

1、商业用途中我们好多数称为操作台，但是操作台的含义包括很广，并且采用的材料也有多种，常见的就有木质操作台和全钢操作台。

2、那么在监控行业中称为控制台的这种，它所用的材料就有钢木混合的，还有不锈钢的，全钢控制台一般就没有全木质的操作台这种。

这些的价格差距可以说都是成倍数，我们厂家在生产之前都必须与客户讲清楚，因为这和工程质量有很大关系，如果是要价格便宜当然材料也会有所不同。

电视墙产品的材料方面我们厂家是非常重要的，一般很多客户以为就是用钢板折弯，焊接，打磨一下就可以，这只是表面上最基本的工作。

- 1、电视墙下框架：采用1.5mm优质冷轧钢板
- 2、电视墙上框架；采用1.5mm优质冷轧钢板
- 3、电视墙面板；采用1.5mm优质冷轧钢板
- 4、电视墙托板；采用1.5mm优质冷轧钢板
- 5、电视墙前、后门；采用1.2mm优质冷轧钢板
- 6、电视墙内立柱；采用2.0mm优质冷轧钢板
- 7、锁；采用国产优质锁
- 8、安装螺丝；采用国产优质标准件

二、结构说明：

- 1、电视墙为拼装结构，部分零件可拆卸便于现场安装；
- 2、电视墙为固定结构，稳定性强。

三、材料说明：

电视墙所采用的材料为优质宝钢冷轧钢板，材料采用国家标准正料。材料厚度为1.0 & -2.0mm钢板制造而成。

四、表面处理说明：

电视墙成型后的表面处理分为四个步骤：

- 1、酸洗：将毛坯放入酸洗池中去油；
- 2、磷化：酸洗后的毛坯在进行磷化；
- 3、喷塑：将经过酸洗磷化晾干后的毛坯进行喷塑；

4、高温烘烤：将喷好的成品放入高温炉中烤至180-200度后出炉。

五、颜色说明：

可根据提供的色板进行选色来定制所要喷制的颜色，也可按照我公司的标准颜色选择。

六、加工流水说明：（数控流水线加工）

剪料——冲角——折弯——焊接——打磨——毛坯组装——喷塑/喷漆(可选)——成品组装——包装（可选）

我们要做好一个产品，首先就对材料的选择上来排处，现在的钢材价格差距很大，用的钢板来做电视墙做出来的效果是两会事，电视墙价格也是不一样的。中国人都说人家日本，美国的东西好，这话没错为什么喃因为别人用的材料就好在加上技术的先进当然不错了。而我们自己的人喃，只要是东西贵点就不愿意去了解，甚至乱杀价格人都是要吃饭的如果一直没有销售在好的产品也会夭折对吧。

立杆大家就应该很熟悉了，经常在马路上都能看到的天网监控立杆，还有红绿灯杆也就是信号杆。

立杆分为几种：

1、等径和不等径两种

2、圆管和棱形管两种

而且我们外面所看到的是经常做好的成品它包括抗风力的技术和防锈技术在里面。

监控立杆材料在选择上更是重中之重：

1、焊管

2、镀锌管分为热镀和冷镀

3、不锈钢分为工业管和装饰管

4、法兰钢板厚度可选

5、红外对射立杆:对射杆高度600*直径50* 1。

6、I型对射杆：400+200*直径50* 1。

7、法兰盘尺寸：100*100* 2

8、使用材料不锈钢。

9、交通标志立杆和小区监控立杆:

10、交通信号杆和路灯杆

11、a.高度:0-12米

12、b.管直径:直径60-76-89-114-140-165-180-220-260-300.

- 13、 c.生产类型:大小转接和直管.
 - 14、 d.球机立杆和枪机立杆区别:
 - 15、 球机立杆横臂:直径50弧型接口:丝口/卡口
 - 16、 枪机立杆:法兰盘连接 4mm的钢板.
 - 17、 f.表面处理:采用喷塑粉料为环保产品 , 工艺符合astmd3359-83标准。喷塑过
 - 18、
 - 19、 程为钝化—清洗—静电喷涂—固化 , 光泽度为90%.
 - 20、 g.防雨箱:规格根据客户需要定做.
 - 21、 h.预埋件(地拢):规格:600*m16*4400*m14*4800*m20*41000*m24*61200*m24*6整根杆 (含基础)
 - 22、 j.避雷针.
 - 23、 及其上配件应能抗8级以上风力.
- 钣金加工电视墙 , 操作台 , 监控机柜等参数。