

25KW车载静音汽油发电机款式多

产品名称	25KW车载静音汽油发电机款式多
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MO25T
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

25KW车载静音汽油发电机款式多该产品采用专用的微机控制器,实现机组的自动运行,市电发生故障时,机组自动启动,增速、建设压、关门对负载供电,另一方面,在市恢复正常后,单元自动分开制动器,由商用电源供电,

型号：MO25T

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50Hz

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：J465

耗油量:420g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

机体、缸盖采用合金铸铁,强化程度高,采用整体锻造钢曲轴、轴承,体积小、重量轻、可靠性高;大维修期间大于12000小时。这是一种静音式发电机单元,外采用静音屏蔽,噪音隔离,具有4个车轮方便。正在运行的安静而放松。独特的设计、带轮的、推式的。设备运行稳定。

25KW车载静音汽油发电机款式多经过冷机运行后,自动停机时间再次处于备份自状态。1、电源启动,这与基本型发电机组启动相同,均接通电源,按键后,按下启动按键,成功启动机器后,按紧急停止按钮停止,关闭关键点。2、键启动。顺时针旋转键,设备正常启动,然后松开键,然后按下模块。《料理手册》键?按钮?按“模块设置”、“输入提示”、“向上”和“向下”键确认液压,以确定水温指示是否正常,并确保成功。