

低声音50KW全自动汽油发电机

产品名称	低声音50KW全自动汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MO50T
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

低声音50KW全自动汽油发电机气缸盖采用合金铸铁，强化程度高，采用整体锻钢曲轴，滑动轴承，体积小重量轻，可靠性高；大修期大于12000小时。机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。低声音50KW全自动汽油发电机

使水和杂质沉淀后使用；平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物。

定期检修和有计划的保养是延长发动机使用寿命的关键所在，低声音50KW全自动汽油发电机检修周期和检修项目要根据用途、使用状况和燃油、润滑油的性状作适当调整，要提前进行检修，尽可能由技术人员来完成定期的检修和维护。

型号：MO50T

发电机参数

额定功率：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50Hz

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：J4K20D4T

耗油量:420g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：15L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：750kg

外形尺寸：2000*980*1100mm