

# 60KW方舱电站静音汽油发电机

产品名称	60KW方舱电站静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MO60T 额定功率 : :60KW 燃油类型 : :汽油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

60KW方舱电站静音汽油发电机噪音低、体积小、重量轻、使用方便、运行恒速等优点，还可以搭配各种齿轮箱以达到改变输出速度和转矩的目的。小型发电机组的特点还有就是启动方便，移动方便，这是一款静音型发电机组，60KW方舱电站静音汽油发电机发电机还分为普通无刷电机发电机组和稀土永磁电机发电机组。

优点：60KW方舱电站静音汽油发电机

- 1、大流量冷却风扇、机油冷却器、双层空滤设计、全压润滑系统，可有效降低磨损，提高发动机使用寿命。
- 2、多层薄板多孔式导风罩，相位调制的飞轮散热片间距，能降低发动机运行噪声，提高工作舒适度。
- 3、配置自主研发励磁电机和稀土永磁电机，具有输出波形好、输出功率范围广、高效节能、稳定可靠等优点。

型号：MO60T

发电机参数

额定功率：60KW

备用功率：62KW

额定频率：50Hz

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：J4K20D4T

耗油量:420g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：15L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：800kg

外形尺寸：2190\*950\*1450mm