

欧标H型钢HEA180x166x14x23材质

产品名称	欧标H型钢HEA180x166x14x23材质
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	8700.00/吨
规格参数	品牌:欧洲 材质:S355J2 执行标准:EN10025
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

欧标H型钢180x166x14x23材质欧标H型钢：1-生产工艺：热轧型钢2-执行标准：EN10034 /EN100253-长度尺寸：6米/9米/12米/不定尺4-品牌：马钢/莱钢/日照/鞍钢/本钢/山钢/进口5-主要用途：船舶/桥梁/机械制造/冶金设备/金属制品/钢结构厂房等6-化学元素：Fe铁以外，还含有少量的碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S)、氧(O)、氮(N)、钛(Ti)、钒(V)等元素。7-打包方式：钢带捆扎，原厂包装，钢丝打包，木箱打包（出口）8-交货期限：现货欧标H型钢规格表：欧标h型钢 heb100 规格100x100x6x10 欧标h型钢 heb120 规格120x120x6.5x11 欧标h型钢 heb140 规格140x140x7x12 欧标h型钢 heb160 规格160x160x8x13 欧标h型钢 heb180 规格180x180x8.5x14 欧标h型钢 heb200 规格200x200x9x15 欧标h型钢 heb220 规格220x220x9.5x16 欧标h型钢 heb240 规格240x240x10x17 欧标h型钢 heb260 规格260x260x10x17.5 欧标h型钢 heb280 规格280x280x10.5x18 欧标h型钢 heb300 规格300x300x11x19 欧标h型钢 heb320 规格320x300x11.5x20.5 欧标h型钢 heb340 规格340x300x12x21.5 欧标h型钢 heb360 规格360x300x12.5x22.5 欧标h型钢 heb400 规格400x300x13.5x24 欧标h型钢 heb450 规格450x300x14x26 欧标h型钢 heb500 规格500x300x15.5x28 欧标h型钢 heb550 规格550x300x15x29 欧标h型钢 heb600 规格600x300x15.5x30 欧标h型钢 heb650 规格650x300x16x31 欧标h型钢 heb700 规格700x300x14x32 欧标h型钢 heb800 规格800x300x17.5x33 欧标h型钢 heb900 规格900x300x18.5x35 欧标h型钢 heb1000 规格1000x300x19x36 欧标H型钢尺寸表：欧标H型钢 HEA100 IPBL100 规格96*100*5.0*8.0 米重16.7KG 欧标H型钢 HEA120 IPBL120 规格114*120*5.0*8.0 米重19.9KG 欧标H型钢 HEA140 IPBL140 规格133*140*5.5*8.5 米重24.7KG 欧标H型钢 HEA160 IPBL160 规格152*160*6.0*9.0 米重30.4KG 欧标H型钢 HEA180 IPBL180 规格171*180*6.0*9.5 米重35.5KG 欧标H型钢 HEA200 IPBL200 规格190*200*6.5*10.0 米重42.3KG 欧标H型钢 HEA220 IPBL220 规格210*220*7.0*11.0 米重50.5KG 欧标H型钢 HEA240 IPBL240 规格230*240*7.5*12.0 米重60.3KG 欧标H型钢 HEA260 IPBL260 规格250*260*7.5*12.5 米重68.2KG 欧标H型钢 HEA280 IPBL280 规格270*280*8.0*13.0 米重76.4KG 欧标H型钢 HEA300 IPBL300 规格290*300*8.5*14.0 米重88.3KG 欧标H型钢 HEA320 IPBL320 规格 310*300*9.0*15.5 米重97.6KG 欧标H型钢 HEA340 IPBL340 规格 330*300*9.5*16.5 米重105KG 欧标H型钢 HEA360 IPBL360 规格350*300*10.0*17.5 米重112KG 欧标H型钢 HEA400 IPBL400 规格390*300*11.0*19.0 米重125KG 欧标H型钢 HEA450 IPBL450 规格440*300*11.5*21.0 米重140KG 欧标H型钢 HEA500 IPBL500 规格490*300*12.0*23.0 米重155KG 欧标H型钢 HEA550 IPBL550 规格540*300*12.5*24.0 米重166KG 欧标H型钢 HEA600 IPBL600 规格590*300*13.0*25.0 米重178KG 欧标H型钢 HEA650 IPBL650

规格640*300*13.5*26.0 米重190KG 欧标H型钢 HEA700 IPBL700 规格690*300*14.5*27.0 米重204KG
欧标H型钢 HEA800 IPBL800 规格790*300*15.0*28.0 米重224KG 欧标H型钢 HEA900 IPBL900
规格890*300*16.0*30.2 米重252KG 欧标H型钢 HEA1000 IPBL1000 规格990*300*19.5*31.0 米重272KG冶金矿
产：q345b化学成分产品标准执行标准GB/T1591—94《低合金高强度结构钢》q345b化学成分的适应范围
适用于热轧、控轧、正火、正火加回火及淬火状态供应的工程用钢和一般结构用厚度不小于3mm的钢板
、钢带及型钢、钢棒。q345b化学成分的化学成分及力学性能和工艺性能表一是q345b化学成分钢标准要
求的化学成分(熔炼成分)表二是标准规定的q345b化学成分钢材力学、工艺性能值3.3尺寸、外形、重量等
要求尺寸、外形、重量允许偏差及表面质量应符合相关规定，对于我公司而言，用q345b化学成分钢坯生
产建筑用圆钢，其钢材的外形尺寸及表面质量等应符合GB1313《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》的相应规
定。材质180x166x14x23