

BXD52-12K电伴热防爆配电箱

产品名称	BXD52-12K电伴热防爆配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	3600.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

技术参数：BXD52-12K电伴热防爆配电箱防爆标志：Exde II B T6/Exde II CT6/Exd IIB T6、防护等级：IP54/IP653、防腐等级：WF14、结构：模块化拼装5、安装形式：挂式6、额定电压：AC220V/380V7、总开关：电流：250A8、支回路：电流63A9、进线口螺纹：G1"~G3"10、出线口螺纹：G1/2"~G1 1/2"11、进线口电缆外径：914mm~p60mm12、出线口电缆外径：p8mm~p32mm

安装与使用：1.安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；2.安装及前切断前级电源；3.进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，密封及电缆不得松动；4.密封圈在使用中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；5.拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油。

订货须知订货时应注明配动箱的支路数，各支路相应的电流以及断路器的极数，若需带漏电保护功能请注明；如需带总开关则请注明总开关的电流用极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；可根据用户要求进行特殊设计，用户需提供电气图。

适用范围：1.适用于1区、2区危险气体场所；2.适用于IA、IB、IIC类T1-T6组性气体或蒸汽；3.适用于户内、户外（IP54、IP65*）4.适用于可燃性粉尘场所；5.适用于石油开采、储存、化工、、纺织、印染、及设施等性危险；6.用于照明或动力线路的电源配电；