

双门800L试剂冷藏柜2-8度

产品名称	双门800L试剂冷藏柜2-8度
公司名称	北京福意联
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

双门800L试剂冷藏柜2-8度说明- 福意联博采众长，以“引导潮流，质量打造品牌”为方针；以“德敬人、以诚立人”为。福意联人将继续以“诚信的人品”、“优良的作品”、“完善的售后”与您携手共创美好明天！=====

=====双门800L试剂冷藏柜2-8度说明：福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物冰箱医疗、医院、药房、疾控、实验室、科研院校、监测等部门；尿液标本冷藏柜温度控制微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1℃；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角；安全门锁设计，保障物品的安全，箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。（具体信息请根据机型选择）

双门800L试剂冷藏柜2-8度用途：

适用于医院、疾控、卫生所、制药厂、实验室、防疫站

双门800L试剂冷藏柜2-8度参数举例：A、容量规格为1028L 828L；B、搁架层数；5层可调；C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度均匀D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，保持恒温，同时有效地保证了物品储存。E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率F、安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保证了设备使用的安全性；G、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品H、采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度稳定均匀。I、安全双门锁，实现双人双管，防止随意开启.规格参数【型号】FYL-

YS-1028L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【额定电流】2.4A【噪音】50dB(A)00【箱体尺寸】1265 × 680 × 2115 mm【有效容积】1028L【气候类型】N【温度范围】2 ~ 48【制冷剂用量】R134a(382g)检验科存放用冰箱售后:

专精负责的售后团队 我们拥有多年经验的高 专精工程师，为您提供各种优良。他们训练有素、

经验丰富并熟知产品性能，倾力为您售后。 优良可靠的运营统筹 的运营管理让整个流程更迅

速，更周到，并能提供可预计的透明化费用预算，我们努力比您期待的做的更好