

# 铝合金防爆模块箱

产品名称	铝合金防爆模块箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	650.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

**产品特点：**铝合金防爆模块箱1.防爆箱一般有复合型 and 隔爆型两种结构。复合型外壳采用增安型结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件；外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，内装的元件有按钮、指示灯、控制开关、仪表等均为防爆元件。2.隔爆型结构外壳采用ZL102铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑，内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器、温控仪或各种功能模块。3.配电箱内部元件可根据用户的要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有多种颜色可供选择。由于该产品变化种类多，订货时请提供线路图。4.复合型 and 隔爆型产品外壳均可采用铝合金或不锈钢材质制作，用户如有要求敬请注明。5.所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。6.钢管或电缆布线均可。7.可根据用户要求。

**适用范围：**1.适用于性气体1区、2区危险场所；2.适用于IA、IIB、IC级性气体；3.适用于可燃性粉尘20区、21区、22区；4.适用于温度组别为T1-T6的；5.适用于石油石化、化工、酿酒、、油漆、纺织、印染、设施等性危险；

**技术参数：**铝合金防爆模块箱防爆标志：Exde BT6 Gb/DIPA21TA,T6额定电压：220V/380V支路额定电流：1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、2、32A、40A、50A、63A防护等级：IP54\*IP65防腐等级：WF1\*WF2总开关配置：小型断路器或塑壳断路器支路开关配置：1P或2P系列开关以及各种带漏电保护功能，正常配置为1P引入口配置：引入口装置规格为G1/2~G3"，并可根据要求进行进出线口方向：下进下出或下进上出安装：挂式或立式

## 提示

1、本公司所有产品都经过检验合格，请对产品不要质疑。2、因产品不断改型更新，本公司不能确保客户收到的产品与网站图片、附件说明完全一致；只能确保为原厂正货。3、因产品交付三方运输，所以产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时联系公司。4、请严格按照产品说明书安装使用，并由电工人员进行安装；